

دانش‌دنیایان

لیزر
و فوتونیک

ویژه‌نامه علمی، تخصصی، پژوهشی فناوری لیزر و فوتونیک
شماره ۱۰ • مرداد ۱۳۹۷ • ۸۴ صفحه

در گفتگو با دکتر علیرضا بهرام پور

علوم پایه میان‌بری به جهان اول

برشی از تاریخ لیزر

سفر به دنیای خارق‌العاده نور

لزوم استفاده از عینک ایمنی پرتولیزر

بودن یا نبودن

نام خداوند مهربان

.....

امام علی علیه السلام – وقتی از ایشان درباره نخستین آفریده خدا سؤال شد – فرمود:
نور را آفرید.

بحار الأنوار: ۵۷/۷۳/۴۹



سخن سردبیر



.....

حوزه‌ها اتفاق نیفتد. اما در حوزه‌های نوین مانند فناوری لیزر و فوتونیک، اختلاف فناوری ایجاد شده هنوز به سطحی که غیر قابل دسترس باشد نرسیده است. از این رو سرمایه‌گذاری بر روی این حوزه‌ها در کوتاه‌مدت می‌تواند به تولید تجاری و فروش نزدیک شود، و این می‌تواند راهکاری برای برون‌رفت از محدودیت‌های حال حاضر و ایجاد زیرساخت برای توسعه صادرات غیر نفتی در حوزه‌هایی باشد که دارای ارزش افزوده بالا باشد. تحقق این مهم نیازمند مشارکت همه‌جانبه دولت و بخش خصوصی برای تکمیل نمودن قطعات پازلی است که نقشه توسعه فناوری لیزر و فوتونیک کشور را نمایان ساخته و ابعاد این فناوری را همگام با فناوری روز دنیا توسعه دهد.

پرویز کرمی

مشاور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری
رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی

امروز فضای سیاسی و اقتصادی در کشور به گونه‌ای رقم خورده است که اهمیت تمرکز بر تولید و کسب و کار دانش بنیان بیش از پیش احساس می‌شود. داد و ستد در فضای بین‌المللی در گرو تمایز توانمندی یک کشور در ارائه محصولات و خدمات یک حوزه نسبت به رقباست که منجر به نیاز جامعه جهانی به خدمات آن کشور و عدم امکان حذف آن کشور از بازار مورد نظر خواهد شد. این تمایز با سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های آن حوزه و فراهم نمودن ملزومات توسعه کسب و کار محقق خواهد شد. با توجه به اینکه کشور ما، یک کشور در حال توسعه است، ورود به بسیاری از حوزه‌های فناوری که سابقه‌ای طولانی دارند بسیار زمان‌بر و نیازمند سرمایه‌گذاری بسیار کلان خواهد بود و چه بسا با صرف زمان و هزینه بالا نیز توسعه لازم در این



پیشتگان PIONEERS

سفری در دنیای خارق العاده نور ۵۰

راهنما GUIDE

طیف‌سنجی و تصویربرداری لیزری ۵۸
بودن یا نبودن، مسأله این است! ۶۰

مدرسه فناوری ACADEMY

خطای دید، آیا باید به چشمانمان اعتماد کنیم؟ ۶۸
شعبده‌بازی با علم ۷۸



گزارش REPORT


رویدادهای جهانی لیزر و فوتونیک ۲۰
تصویربرداری از بافت بیولوژیک به روش پخش نوری ۲۲

چشم‌انداز VISION

بستری برای همکاری‌های علمی بین‌المللی ۲۸
پهنه‌ی وسیع طول موجی با قله توانی تراوات ۳۲
«اشاره‌گرهای لیزری» ۳۶

لیزرنیوز LASERNEWS

لیزری حساس به بود در حد حس بویایی سگ‌ها ۴۴
نور متمرکز در مقیاس نانومتری روشی جدید برای ۴۶
آشکارسازی مولکول‌ها



سخن‌اول EDITORIAL

سخن اول ۶

گفتگو INTERVIEW

برتر در لیزرهای صنعتی کشور ۸
علوم پایه؛ میان‌بری برای رسیدن به جهان اول ۱۴



لیزر و فوتونیک

صاحب امتیاز: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

مدیر مسئول: سورنا ستاری

سر‌دبیر: پرویز کرمی

جانشین سر‌دبیر: مهدی انصاری‌فر

دبیر تحریریه: مرضیه کبیری

دبیر علمی: آرین گودرزی

تحریریه: فاطمه کبیری، زهرا متولیان، مهنوش غلامزاده، محمدرضا شریفی‌مهر،

آزاده‌امیراحمدی، محمدجعفری، مریم فیض‌پور، زهرا رجب‌لو، سمیرا اکشمیری

مدیر هنری: محمدرضا وکیلیان

طراح گرافیک: فاطمه کبیری

صفحه‌آرایی: مجید خضری‌پور

ویراستار: محمدجعفر نظری

روابط عمومی: شیرین جلیلیان

پشتیبانی: کیومرث مهدی‌نیا گتایی

با تشکر از: جواد ترکمنی، علیرضا بهرام‌پور، حامد افشاری، داوود دانایی

تارنما: www.slpn.isti.ir, www.farhang.isti.ir, www.isti.ir

رایانامه سر‌دبیر: parvizkarami@yahoo.com

رایانامه جانشین سر‌دبیر: m.ansaryfar@isti.ir

تلفن سر‌دبیری: ۰۲۱ ۲۲۱۸۳۱۱۳، ۰۲۱ ۸۳۵۳۲۱۰۲

دورنگار سر‌دبیری: ۰۲۱ ۸۸۶۱۲۴۰۳، ۰۲۱ ۲۲۱۸۳۱۱۴

نشانی: تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی شمالی، کوچه لادن، پلاک ۲۰

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

لزوم برنامه‌ریزی راهبردی در تحقق اهداف اقتصاد دانش‌بنیان



محمد جعفر نظری

مسئول دبیرخانه و دبیر کارگروه سیاست‌گذاری و نظارت راهبردی ستاد توسعه فناوری‌های لیزر، فوتونیک و ساختارهای میکرونی

برنامه‌ریزی راهبردی یکی از ابزارهای لازم برای پیشبرد اهداف اقتصاد دانش‌بنیان با اهرم فناوری‌های راهبردی در کشور است. این ابزار در تراز ملی با ترسیم اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله و برنامه‌های پنج‌ساله توسعه اعمال می‌شود. سند نقشه جامع علمی کشور نیز سندی است که در همین چهار چوب، اهداف راهبردی علمی کشور را با نگاه به اهمیت حوزه‌های فناوری مختلف در دستیابی کشور به شکوفایی همه‌جانبه و استقلال و عزت کشور اولویت‌بندی کرده است. به عنوان بخشی از این زنجیره، اسناد توسعه‌ی فناوری تعیین‌کننده‌ی چشم‌انداز و مسیر آینده‌ی حوزه‌های فناوری در کشور هستند. این اسناد با محوریت ستادهای توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با مشارکت، نظارت و تصویب نمایندگان وزارتخانه‌های ذی‌ربط و اشخاص کلیدی صاحب‌نظر و ذی‌نفع در حوزه‌های مختلف فناوری تدوین شده و با تصویب در نهادهای عالی فرادستگاهی برای جهت‌دهی راهبردی به این حوزه ملاک عمل قرار می‌گیرند.

در این راستا، سند راهبردی توسعه فناوری‌های لیزر، فوتونیک و ساختارهای میکرونی که شامل بیان ارزش‌های محوری، سیاست‌ها، چشم‌انداز، اهداف کلان، اهداف میانی و دوره‌های زمانی تحقق این اهداف است، با توشیح معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری به نهادهای مرتبط و دارای مشارکت شامل سازمان انرژی اتمی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ می‌گردد.

با توجه به ارزیابی‌های صورت گرفته در ستاد و مراکز مرتبط با فناوری لیزر، کشور مادر این زمینه با وجود جایگاه نسبتاً مناسب در منطقه در مراحل اولیه توسعه فناوری لیزر، فوتونیک و ساختارهای میکرونی و تجاری‌سازی آن است. بر این مبنا در سند راهبردی سه مرحله در چارچوب سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ برای حوزه لیزر، فوتونیک و ساختارهای میکرونی در نظر گرفته شد:

• دوره اول: توسعه زیرساختی و مقبولیت‌بخشی (۱۳۹۶-۱۳۹۸)

• دوره دوم: اوجگیری در بازار داخلی (۱۳۹۸-۱۴۰۰)
• دوره سوم: جهش و رقابت‌پذیری بین‌المللی (۱۴۰۰-۱۴۰۴)
با توجه به بازه‌ی زمانی سند (چشم‌انداز ۱۴۰۴)، لازم است تا ویژگی‌های مراحل مختلف بلوغ نظام توسعه فناوری لیزر، فوتونیک و ساختارهای میکرونی در کشور در نظر گرفته شود و با توجه به ویژگی‌های مراحل مختلف اهداف، راهبردها و برنامه‌های عملیاتی تدوین گردند. البته پایان هر دوره به معنای اتمام اهداف و مأموریت‌ها در آن بازه زمانی نبوده و ممکن است خروجی‌های یک دوره تا انتهای سایر دوره‌ها نیز ادامه داشته باشد. در هر یک از بازه‌های زمانی تمرکز راهبردها و برنامه‌ریزی‌ها بر روی ارکان کلیدی توسعه فناوری لیزر، فوتونیک و ساختارهای میکرونی از جمله مراکز پژوهشی، شرکت‌های دانش‌بنیان، توسعه‌دهندگان کسب و کار، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان محصولات لیزر، فوتونیک و ساختارهای میکرونی خواهد بود.

بر اساس مشخصه‌های ساختاری و بررسی میزان بلوغ نظام توسعه فناوری لیزر، فوتونیک و ساختارهای میکرونی، این حوزه فناوری در کشور از مرحله‌ی پیش توسعه وارد مرحله‌ی توسعه شده است که از ویژگی‌های آن میتوان به وجود رشته‌های دانشگاهی، فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان، حضور متخصصان و شکلگیری برخی از شبکه‌ها (مانند شبکه تحقیقات لیزر پزشکی) اشاره نمود. البته باید توجه داشت تمامی این موارد برای تقویت و ساماندهی نیاز به برنامه‌ریزی دارند. از این رو، تمرکز اصلی در دوره‌ی کنونی معطوف به سازمان‌دهی ظرفیت‌های موجود، ارتقای کارآفرینی و تجاری‌سازی فناوری، بین‌المللیسازی تحقیقات، و تعمیق سطح علمی و فناوری کشور است. برای کمک به تحقق این اهداف، ستاد توسعه فناوری‌های لیزر، فوتونیک و ساختارهای میکرونی به عنوان بازوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و متولی تقسیم کار و نظارت راهبردی، دستیابی به اهداف ترسیم‌شده در سند ملی توسعه فناوری‌های لیزر، فوتونیک و ساختارهای میکرونی را پیگیری نموده و از همه‌ی بازیگران در سطوح مختلف در جنبه‌های مختلف مرتبط با این موضوع دعوت به مشارکت می‌نماید.



برتر در
لیزرهای صنعتی کشور

گفتگو

INTERVIEW

برتر در لیزرهای صنعتی کشور

علوم پایه؛ میان‌بری برای رسیدن به جهان اول

شرکت پرتو پردازش مواد تهران

برتر در لیزرهای صنعتی کشور

 زهرامتولیان

z.motevalian@yahoo.com

شرکت پرتو پردازش مواد تهران با هدف پردازش مواد لیزر (laser material processing) در کشور تاسیس شده است. این شرکت در اردیبهشت سال ۱۳۹۴ تاسیس شد. شرکت پرتو پردازش مواد به بخش‌هایی از کاربردهای صنعتی لیزر که تا پیش از آن در کشور کمتر به آن‌ها پرداخته شده بود، وارد شده است. به طور کلی سه دسته کار اصلی در شرکت دانش بنیان فنی مهندسی لیزر پرتو دانش مواد تهران در حال اجرا می‌باشد. نخست کاربردهای صنعتی لیزر که وظیفه اصلی شرکت است، دوم ساخت لیزرهای صنعتی و ماشین‌های لیزری با توجه به سفارش مشتری و سوم طراحی و ساخت فضاهای اتاق تمیز است. گفتگویی داشتیم با آقای دکتر محمد جواد ترکمنی مدیر عامل شرکت پرتو پردازش مواد تهران در مورد فعالیت‌ها و جایگاه شرکت در صنعت لیزر کشور.

موسسین شرکت پرتو پردازش مواد تهران، آقای دکتر ترکمنی، آقای مهندس ثابتی‌فرد و آقای مهندس لفوتی هستند. آقای مهندس ثابتی‌فرد سال‌ها تجربه امور بازرگانی، اداری و قراردادهای مختلف خرید و فروش را دارند، لذا مسئولیت کلیه قراردادهای امور اداری شرکت پرتو پردازش با ایشان است. از طرف دیگر مسئولیت طراحی و اجرای فضاهای اتاق تمیز، به پشتوانه‌ی سال‌ها تجربه عملی بر عهده‌ی آقای مهندس ثابتی‌فرد است. آقای مهندس لفوتی تجربیات ارزشمندی در زمینه‌ی طراحی و ساخت لیزرهای حالت جامد و لیزرهای فیبری صنعتی و توان بالا دارند، لذا مسئولیت بخش لیزر شرکت با ایشان است. بیشترین مسئولیت آقای دکتر ترکمنی مربوط به خدمات جوشکاری لیزری، ترمیم قالب‌ها، پوشش‌دهی لیزری به صنایع مختلف و بخش‌های تحقیقاتی و دانشگاهی است.

در مورد شرکت پرتو پردازش مواد تهران توضیحاتی بفرمایید؟ این شرکت در چه زمینه‌ای و با چه هدفی تشکیل شد؟

ما از بدو تاسیس شرکت به حوزه‌هایی از کاربرد صنعتی لیزر وارد شدیم که کمتر کسی به آن وارد شده بود. یکی از کاربردهای صنعتی لیزر که در دنیا بسیار طرفدار و به لحاظ اقتصادی بسیار مقرون به صرفه است، برش لیزری است. برش لیزری در صنعت به علت سرعت بسیار بالا و کیفیت بالای کاری بی‌رقیب است. هیچ یک از تکنولوژی‌های رایج به لحاظ سرعت و مزیت اقتصادی نمی‌توانند با لیزر رقابت کنند. بعد از برش لیزری که شروع توسعه‌اش از سال‌ها قبل در کشور آغاز شده است، لیزر حکاکی یعنی برش


و حکاکی لیزری نیز راه توسعه خود را پیدا کرد. اما کاربردهای دیگر لیزر مانند جوشکاری لیزری (laser welding) و پوشش‌دهی لیزری (laser cladding) همچنان توسعه نیافته باقی مانده‌اند که شرکت پرتو پردازش مواد سعی بر معرفی و خدمت‌رسانی در این زمینه را داشته است. از جوشکاری لیزری برای ترمیم و تعمیر قالب‌های صنعتی و پره‌های توربین‌ها استفاده می‌شود که تا پیش از این در کشور به صورت عملی به کار نمی‌رفت و این شرکت در جهت توسعه آن قدم برداشته و نتایج خوبی هم کسب کرده است. خوشبختانه شرکت ما به لحاظ ایجاد بسترهای دانش و تکنولوژی خوب حرکت کرده است. بخش دیگر از کارهای شرکت پرتو پردازش

مواد تهران در زمینه ساخت لیزرهای صنعتی است، مرکز ملی علوم و فنون لیزر از سال‌های قبل ساخت این لیزرها را شروع کرده بود که از سال ۹۴ ساخت بعضی از لیزرهای صنعتی و پزشکی را به شرکت‌های زیرمجموعه خود سپرد. به شرکت ما نیز سپرده شد تا در زمینه لیزر Nd:YAG با پالس بلند، با کاربردهای جوشکاری و پوشش‌دهی لیزری فعالیت کند. یعنی ما لیزرهایی که مرکز ساخته بود را با طراحی‌های جدید به روزرسانی کردیم و لیزرهای Nd:YAG با پالس بلند، با متوسط توان ۵۰۰ وات و قله توان پالس ۷ کیلو وات را تولید کردیم. از این دست لیزرها تقریباً ۵ عدد ساخته شده است و به مشتریان عمده‌تا دانشگاهی و تحقیقاتی

تحویل شده است. دانشگاه‌های مالک‌اشتر اصفهان، شهید رجایی، علم و صنعت و دانشگاه بابل از ما لیزر خریدند. شرکت پرتو پردازش مواد قرار است بعضی محصولات لیزر فیبری مرکز ملی لیزر را نیز به بازار ارایه کند؛ از جمله لیزر ۱ کیلو وات مرکز ملی لیزر را صنعتی سازی نموده و عملیات نهایی را روی آن انجام داده و تحویل مشتریان داده است. به همین منوال در بازارهای لیزرهای پیشرفته‌تر مرکز ملی نیز قرار هست همکاری داشته باشیم. از کارهایی که در شرکت پرتو پردازش در حال انجام است، ساخت فضاهای اتاق تمیز (clean room) می‌باشد، ما برای طراحی فضاهای اتاق تمیز از متخصصان مرکز لیزر استفاده می‌کنیم و مراحل



لیزر Nd:YAG پالسی ۵۰۰ وات ساخت شرکت فنی مهندسی لیزر پرتو پردازش مواد تهران مخصوص فرآیندهای جوشکاری لیزری





جوشکاری لیزری ظریف خطی انجام شده در کارگاه پرتو پردازش مواد تهران

جوشکاری لیزری یک فرآیند صنعتی مبتنی بر دانش است. نگاه مورد نیاز در این فرآیند براساس کنترل برهم کنش لیزر و ماده است. در جوشکاری لیزری باید باریکه‌ی لیزر از ماده مذاب محل جوش فلز عبور کند و ناحیه‌ی زیرین را تحت تأثیر قرار دهد. به عبارتی باید به این نکته توجه داشت که اگر چه جذب از سطح اتفاق می‌افتد، اما استحکام جوشکاری به نفوذ جوش وابسته است. اگر نفوذ باریکه لیزر کم باشد از استحکام اتصال کاسته می‌شود. از طرف دیگر نباید ماده ذوب شده از محل خود حرکت کند و این نیازمند این است که آهنگ تزریق انرژی لیزر و سرد شدن بدنه فلز به نحوی باشد که از تلاطم مذاب و پخش شدن آن جلوگیری کند. توجه به این نکات برای این که بتوانیم جوشکاری موافقی داشته باشیم مهم است.

اجرای آن را خودمان توسط مهندسين مختلف انجام می‌دهیم.

■ آیا لیزرهای صنعتی شرکت پرتو پردازش مواد وارد بازار شده‌اند و مراکز علمی و صنعتی از آن‌ها استفاده می‌کنند؟

بله، با وجود محدودیت‌هایی که در حال حاضر در عرضه اجناس خارجی به وجود آمده، فکر می‌کنم علاوه بر مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی، مراکز صنعتی هم به سراغ ما خواهند آمد. علت این که بیشتر خرید مراکز از محصولات خارجی بوده، قیمت است که من فکر می‌کنم با شرایط فعلی ما شرایط بهتری حتی نسبت به رقبای چینی داشته باشیم.

■ در مورد ارتباط این شرکت با مرکز ملی لیزر بیشتر توضیح می‌دهید؟

در هر جایی که نیاز به یک پیشینه دانش و فناوری داشته باشیم از فناوری‌هایی که در مرکز توسعه پیدا کرده است استفاده می‌کنیم، اما از لحاظ ساختار حقوقی و مالی کاملاً مستقل هستیم و این شرکت حقوق و بیمه پرسنلش را از درآمد خودش پرداخت می‌کند.

■ شرکت پرتو پردازش مواد از چه بخش‌هایی تشکیل شده است؟

شرکت به صورت پروژه محور فعالیت می‌کند و بسته به پروژه‌ای که در دست اجرا داریم، نیروهای خود را در بخش‌های گوناگون به کار می‌گیریم. به طور مثال در شرکت ما مهندس برق، متخصص فیزیک، تکنسین فنی و .. فعالیت می‌کنند، وقتی روی پروژه حساسی مانند جوشکاری لیزری یا تعمیر قالب تمرکز می‌کنیم، هر متخصص بخشی از دانش و کار صنعتی پروژه را پیش می‌برد. مثلاً متخصص برق در بخش منبع تغذیه لیزر و سیستم کنترل حرکتی، متخصص فیزیک در بخش قطعات اپتیکی و برهم کنش لیزر - مواد،

مهندس مکانیک در بخش طراحی بدنه و همچنین ساخت قید و قرار مناسب، و... تمرکز خواهند داشت. علاوه بر موسسین این شرکت، تعداد کارکنان تمام وقت ما در حال حاضر ۶ نفر هستند. البته از بیرون شرکت هم بسته به نوع پروژه به صورت پاره وقت نیرو جذب می‌کنیم.

■ محصولات شما چگونه به مشتریان معرفی می‌شوند؟ آیا در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی برای معرفی محصولات شرکت حضور داشته‌اید؟

ما دو دوره در نمایشگاه‌های ساخت ایران که معاونت علمی فناوری در سال‌های ۹۵ و ۹۶ برگزار کرده است، حضور داشته و محصولاتمان را عرضه کرده‌ایم، اما تا کنون در نمایشگاه‌های خارجی حضور نداشته‌ایم.

■ در مقایسه با رقبای چینی خود که از آن‌ها نام بردید، سطح کیفی محصولات خود را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

قطعاً محصولات ما کیفیت بهتری نسبت به محصولات چینی دارد. متأسفانه نگاه عمده چینی‌ها عرضه ارزان محصولاتشان است و این موضوع باعث می‌شود، در خیلی موارد محصولات خود را به کیفیت خوبی ارایه ندهند. در شرکت پرتو پردازش مواد قطعه‌ای که درست می‌شود باید از لحاظ استحکام و دوام و تحمل فشار، دما و ... کاملاً بررسی و بهینه‌سازی شود و همواره از ابتدای ارایه محصول خدمات پس از فروش ارایه داده می‌شود و با خریدار در ارتباط نزدیک هستیم تا راضی باشد. مراکزی که در اثر کار زیاد با لیزرهایی که از شرکت ما تهیه کرده‌اند دچار مشکل شده‌اند وقتی خبر می‌دهند ما فوراً آن مشکل را برطرف می‌کنیم. اما شما اگر لیزری اروپایی یا چینی در اختیار داشته باشید این چنین خدماتی را نباید انتظار داشته باشید. بدیهی است که استهلاک

ممکن است برای لیزرهای تمامی شرکت‌ها چه ایران یا اروپا و چین پیش بیاید، اما بحث سر این است که با چه هزینه‌ای و در چه مدتی رفع نقص می‌شود و ما همواره معتقدیم که نباید کیفیت را فدای ارزان‌تر کردن کنیم چرا که ما متعهد به رضایت خریداران هستیم.

■ آیا می‌توانید با محصولات کشورهای اروپایی یا آمریکای رقابت کنید؟

ما از لحاظ کیفی نمی‌توانیم ادعا کنیم که مانند ژاپن و یا آلمان توانایی ساخت لیزر داریم. به هر حال آن‌ها سال‌ها در زمینه لیزرهای صنعتی فعالیت تولیدی داشته‌اند و در ابعاد مختلف صنعتشان به صورت گسترده از فناوری لیزر استفاده و آن را بهینه‌سازی می‌کنند. ما تا حدودی اول راه هستیم و سعی داریم تا بهترین خدمات را به مشتریان خود ارایه دهیم و از نتایج آن‌ها برای بهینه‌سازی لیزرهای خود استفاده می‌کنیم.

■ آیا شرکت‌های دیگری که محصولات مشابه را تولید کنند در کشور وجود دارند؟

متأسفانه خیر. در کشور دز زمینه ساخت لیزر تنها ما فعال هستیم. البته شرکت‌هایی در زمینه اتاق تمیز، بیشتر از طرف وزارت بهداشت و صنعت داروسازی، در حال فعالیت هستند. لکن کلاس کاری آن‌ها متفاوت با ما است.

■ چگونه قطعات مورد نیاز محصولات خود را تأمین می‌کنید، آیا در شرایط فعلی قطعات وارداتی هم دارید؟


بعضاً قطعات اپتیکی که لازم داریم مانند لنزها، آینه‌ها و .. از مرکز ملی لیزر تهیه می‌کنیم. از طرفی امکان ساخت یک سری قطعات مانند کریستال‌های محیط فعال لیزر، قطعات برقی منبع تغذیه و قطعات مکانیکی ... در کشور وجود دارد. بعضی قطعات را هم ناچاراً از خارج تهیه



می‌کنیم مثل لامپ لیزرهای حالت جامد. به طور کلی اگر تحریم‌ها نگذارند تا هیچ قطعه‌ای وارد کشور شود، ما می‌توانیم ظرفیت‌های تولید داخلی کشور را بالا ببریم و نگرانی‌ای از این بابت وجود ندارد.

■ با شرکت‌های خارجی ارتباطات فنی یا مشاوره علمی و... دارید؟

ما سعی می‌کنیم از نمایشگاه‌های خارجی بازدید کنیم و محصولاتی که آن‌ها ارایه می‌دهند را از نزدیک رصد نماییم و برای ایده گرفتن و ارتقا محصولات خود از آن‌ها استفاده کنیم. ولی در جهت همکاری تا به حال تعاملی نداشته‌ایم.



■ آیا به فکر صادرات محصولات نیستید؟

قطعا به فکر صادرات هم هستیم، اما واقعیت این است که مشکلات زیادی در جهت توسعه وجود دارد، ما باید اول نیاز داخلی را تامین کنیم و بعد به فکر صادرات باشیم. در این راستا باید شرکت از نظر مالی به توانایی اقتصادی خوبی نزدیک شود تا بتواند وارد فعالیت صادرات و بازار خارجی شود، متاسفانه تا به امروز چنین امری امکان پذیر نبوده است.

■ چه حمایت‌های مالی دریافت می‌کنید؟

ما به جز وامی که در راه اندازی شرکت از معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری در قالب صندوق زیست فناوری دریافت کردیم هیچ حمایت مالی دیگری دریافت نکرده ایم. در نمایشگاه ساخت ایران نیز با حمایت از خریدار امکان خرید بهتر از

محصولات شرکت‌های دانش بنیان فراهم می‌شود.

■ از مشکلات برابمان بگویید؟

ما امیدوار هستیم تا در زمینه‌های مالی به شرکت‌های دانش بنیان کمک بیشتری شود. یکی از مشکلات ما ترخیص کالا از گمرک است، این موضوع برای شرکت‌های دانش بنیان که از لحاظ مالی قدرتمند نیستند واقعا معضل است. ارزی که ما برای شرکت استفاده می‌کنیم ارز آزاد است و هیچ محلی برای تامین ارز از بازارهای حمایت شده برای شرکت‌های دانش بنیان وجود ندارد که واقعا برای تامین ارز دچار مشکل هستیم. یکی از مسایل این است که کمتر شناخته شده هستیم، بعضی شرکت‌ها که برای اخذ خدمات فنی مربوط به تعمیر و ساخت لیزر به ما مراجعه می‌کنند این موضوع را مطرح می‌کنند.

■ از ایده‌های دانشجویان و یا اساتید

برای ساخت دستگاه‌ها استفاده می‌کنید؟

ما با دانشجویان و اساتید ارتباط تنگاتنگی داریم. تکنولوژی پردازش مواد با لیزر در کشور در حال رشد است و بسیاری از افراد به دنبال تولید تجهیزات نوین هستند که قطعا در ساخت آن‌ها از لیزر استفاده می‌شود. صنعت کشور ما نسبت به کشورهای تراز اول عقب هست و لیزر نفوذی چندانی در صنایع کشور ندارد. به عنوان مثال اساتید رشته‌های مختلف مانند مواد، مکانیک و... می‌بینند در مراحل ساخت و تولید برخی کارخانه‌های تولیدی، مانند رادیاتور سازی، تجهیزات مخابراتی و... روش‌های قدیمی استفاده می‌شود، در حالی که در بسیاری از کشورهای دنیا روش‌های تولید، پیشرفته و مبتنی بر لیزر است، بنابراین با توجه به دغدغه‌ای که دارند، پروژه‌های صنعتی بر مبنای لیزر برای دانشجو تعریف می‌کند. شرکت پرتو پردازش مواد به این اساتید و دانشجویان خدمات خوبی از جمله خدمات مشاوره‌ای ارائه می‌دهد، شکر خدا شرکت در این امر موفق بوده است و به دانشجویان و اساتید بسیاری از دانشگاه‌های مختلف مانند تربیت مدرس، دانشگاه تهران، علم و صنعت، امیرکبیر، دانشگاه‌های آزاد، و دانشگاه‌های شهرستان‌ها مثل اصفهان، تبریز، اهواز، همدان، ملایر و... کمک کرده است. در نهایت ایده‌های همین دانشجویان وارد صنعت کشور می‌شود.

■ در دانشگاه‌ها سمینار و یا کارگاهی

برگزار می‌کنید؟

به طور معمول خیر، اما به دعوت مراکز علمی و صنعتی سمینارهایی برگزار کرده ایم، مثلا در دانشگاه امیرکبیر، بهشتی و... در مورد کاربردهای روزآمد لیزر در صنعت و یا آخرین دستاوردهای لیزری و... سخنرانی کرده ایم.

به علت ارتباط نزدیکی که با اساتید داریم از سوی ایشان پیشنهادات زیادی جهت سخنرانی دریافت می‌کنیم که اگر زمان اجازه دهد حتما اجرا می‌کنیم.

■ فعالیت پژوهشی مجزا در شرکت

انجام می‌شود در این راستا در

زمینه‌های مختلف هم مقالات ارائه داده اید؟

ذات شرکت‌های دانش بنیان پژوهش است و نمی‌توان فعالیت اقتصادی را از پژوهش در این شرکتها تفکیکشان کرد. اغلب فعالیت‌ها هم در زمینه‌های متنوع علمی و فنی و تازه انجام می‌شود، اما هدف مقاله نبوده است. در حقیقت در شرکت دانش بنیان این هدف «گزارش دادن» دنبال نمی‌شود و در اینجا کارهای های تک - نه انبوه سازی - با هدف اقتصادی انجام می‌شود.


■ شرکت پرتو پردازش مواد چه برنامه‌های

جدیدی برای آینده در نظر دارد؟

متاسفانه امسال تلاطمات اقتصادی بسیار زیاد است که ما فعلا برنامه‌هایمان را متوقف کرده ایم. سعی بر این داریم که در این شرایط به تعهدات خودمان به خوبی عمل کنیم تا اوضاع به یک ثبات برسد. ولی به طور کلی برنامه‌هایی برای حرکت به سمت توسعه لیزرهای فیبری، روزآمدسازی و توسعه دستگاههای جوشکاری ظریف لیزری (micro welding) و ماشین کاری ظریف (micro machining) داریم.

■ حرف آخر!

از آرزوهای من توسعه هرچه بیشتر لیزر در کشور و بیشتر شدن شرکت‌های دانش بنیان در زمینه لیزر است و امیدوار هستم که دولت حمایت‌های خود را در جهت تسهیل کار شرکت‌های دانش بنیان بیشتر کند.



جوشکاری لیزری ناهمجنس، ورق مس به فولاد به ضخامت ۱,۵ میلیمتر



لیزر جوشکاری میکرو، کوپل به فیبر



جوشکاری ظریف، استیل ۳۱۶ با مقطع ۰,۳ میلیمتر

در گفت‌و‌گو با دکتر علیرضا بهرام پور مطرح شد

علوم پایه؛ میان‌بری برای رسیدن به جهان اول

● زهرامتولیان

[z.motevalian@yahoo.com](mailto:motevalian@yahoo.com)

علاقه پژوهشی دکتر علیرضا بهرام پور در زمینه‌های لیزرهای تصادفی، پراکندگی و پراکندگی معکوس در رسانه‌های تصادفی، اپتیک کوانتومی، لیزر، تقویت کننده‌های فیبر نوری (تقویت کننده فیبر نوری Erbium و تقویت کننده Raman)، کریستال فوتونی و نانواپتیک و میکروسکوپ نوری است.

■ آقای دکتر از سوابق تحصیلی و علمی خودتان بفرمایید.

من سال ۱۳۴۹ دیپلم ریاضی گرفتم و در دانشگاه صنعتی شریف در رشته برق قبول شدم. دوره‌ی فوق لیسانس خود را نیز در همین رشته گذراندم. مدرک دکترای خود را در رشته ریاضی از دانشگاه شهید باهنر کرمان اخذ کردم. اما همیشه علاقه‌ی خاصی به فیزیک داشتم. به‌طوری که اولین و آخرین جایی که استخدام شدم و در حال حاضر حضور دارم، دانشکده فیزیک دانشگاه شریف بوده است. از حدود ۴۰ سال معلمی و تدریس خود در رشته‌هایی چون برق، ریاضی و فیزیک، عمده آن فیزیک بوده است. در فیزیک هم در حوزه نور فعالیت بیشتری داشتم.

■ نحوه ورود شما به حوزه لیزر چگونه بوده است؟

سال ۵۱ که سال دوم دانشگاه بودم، یکی از اساتید دانشگاه شریف از طریق یکی از دوستانم پیشنهاد کار در زمینه لیزر را دادند. در ادامه سال ۵۲ وارد سازمان انرژی اتمی شدم. در آن زمان دو بخش لیزری در سازمان شکل

گرفته بود. یکی از بخش‌ها مرکز تحقیقات کاربرد مواد رادیواکتیو بود. این بخش توسط من و آقای سلطان مرادی راه‌اندازی شد. در این قسمت، ساخت لیزر و کاربرد آن در لرزه‌نگاری پیگیری می‌شد. لرزه‌نگاری کاربردهای بسیار وسیعی هم‌چون اکتشاف نفت و معدن‌کاری دارد. به‌همین دلیل پروژه‌ای تعریف شده بود که منجر به یک اختراع در حوزه لرزه‌نگاری با لیزر شد. این اختراع به نام من و آقای سخاوت در مرکز ثبت اختراعات فرانسه و آمریکا ثبت شده است.

جدا از فعالیتی که منجر به ثبت اختراع شد، لیزرهایی مثل لیزر نیتروژن و لیزر گاز کربنیک ساخته شد.

■ چرا دانشجویان هم‌دوره شما،

موقعیت‌های بهتر و بیشتری برای فعالیت در زمینه کاری خود داشتند؟

در دوران دانشجویی ما، واحدی در دانشگاه وجود داشت، که به امور دانشجویان رسیدگی می‌کرد. اگر دانشجویی مشکل مالی داشت، به‌این قسمت مراجعه می‌کرد و دوراه حل به دانشجوی پیشنهاد می‌شد. یکی وام بود که از

مؤسسات مالی، وام بدون بهره می‌گرفتند. راه دیگر، پیشنهادهای کاری مختلف بود. این شغل‌های پیشنهادی از معلمی در مدارس مختلف تا فعالیت در سازمان‌هایی مثل انرژی اتمی را شامل می‌شد. این کار باعث می‌شد دانشجوی برای گذران زندگی از خانواده کمک بگیرد و مستقل باشد. استقلال مالی باعث ایجاد هویت و شخصیت قوی در دانشجوی می‌شود. من هم در آن زمان، در مدارس مختلف تهران تدریس دروس مختلفی را به‌عهده گرفتم. یکی دیگر از فواید این کار، این بود که اگر معلم خصوصی به خانواده‌ای از طرف دانشگاه معرفی می‌شد، خانواده‌ها اطمینان بیشتری داشتند و دانش‌آموزان نیز به‌صورت جدی‌تری پیگیری می‌کردند و مشکلات آن‌ها حل می‌شد. البته منظور این نیست که همه آن روش‌ها امروز هم جواب می‌دهند. هر مدیری باید فرزند زمان خود باشد و متناسب با مشکلات آن زمان راه حل پیدا کند.

■ شما مدتی در مرکز تحقیقات

مخابرات مشغول به کار و پژوهش بودید. درباره آن توضیح می‌دهید؟

من بعد از اینکه فارغ‌التحصیل شدم در دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف استخدام شدم و تا زمان انقلاب فرهنگی، مشغول تحقیق و تدریس بودم. هم‌زمان با شروع جنگ، به مرکز تحقیقات مخابرات ایران رفتم. موضوع جدیدی که در صنعت مخابرات کل دنیا مطرح شده بود، فیبر نوری بود. ما نیز در مرکز تحقیقات دو پروژه را در همین زمینه آغاز کردیم. اولین پروژه ساخت فیبر نوری به‌روش MCVD و دومی، انتقال خط تلفن و تصویر (۳۰ کانال صوتی، ۲ کانال تصویر و یک فیبر نوری) بین مرکز تحقیقات مخابرات ایران و مرکز تلفن قدس در خیابان امیرآباد بود.





علت اینکه بعد از چندین سال پذیرفتم مصاحبه‌ای داشته باشم، ارائه مطالبی در مورد آموزش و مطرح کردن مسائلی است که علم کشور را به چالش کشیده‌است.

چالش کشیده‌است.

حین فعالیت برای به‌سرانجام رساندن این پروژه‌ها، نیازمندی‌های جبهه‌های جنگ مطرح شد. فرانسوی‌ها موشک‌های اگزوسه به عراق داده بودند. این موشک‌ها هوا و دریا را برای ما ناامن کرده بودند. برای کور کردن این موشک‌ها، به‌سراغ ساخت الیاف چف رفتیم. این کار فاصله زیادی با تکنولوژی فیبر نوری نداشت و در همان مرکز تحقیقات مخابرات انجام شد و صنعت تولید الیاف چف در کشور شکل گرفت. به‌عبارت دیگر در کنار کارهای نظامی می‌توان فعالیت‌هایی انجام داد که به‌طور مستقیم برای مردم کاربرد داشته باشد و بالعکس. بعد از انقلاب فرهنگی، به دانشگاه شهید باهنر کرمان رفتم و مدرس دانشکده برق شدم و به‌صورت پروازی به مرکز تحقیقات می‌آمدم و روی پروژه کور کردن موشک‌های اگزوسه کار می‌کردم.

■ شما تاسیس دانشگاه را نیز در کارنامه خود دارید...

بله. من تا سال ۶۹ استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان بودم. بعد از آن به‌درخواست وزیر علوم وقت، آقای دکتر معین به رفسنجان رفتم. به‌درخواست مردم شهر و کمک‌های مالی آن‌ها دانشگاه رفسنجان را تاسیس کردم. بعد از مدتی، از محل درآمد پروژه‌هایی که خودم انجام می‌دادم، آزمایشگاه لیزری راه‌اندازی کردیم. این آزمایشگاه جزء آزمایشگاه‌های خوب کشور محسوب می‌شود. تا سال ۷۹ نیز، ریاست دانشگاه را بر عهده داشتم.

■ پروژه‌هایتان را بر چه اساسی انتخاب می‌کنید؟ چند نمونه از آن را نام می‌برید؟

اولویت من در انتخاب پروژه، حل مسئله‌ای از مسائل کشور بوده‌است. اما به‌طور کلی علاوه بر فعالیت‌هایی که در سازمان انرژی‌اتمی و

مرکز تحقیقات مخابرات داشتم، ساخت فیبرهای فوتونیک کریستالی مورد استفاده در سنسورهای مختلف مورد نیاز بسیاری از دستگاه‌های اجرایی، ساخت لیدار برای تشخیص مواد شیمیایی از راه دور و تشخیص تریاک در مواد با لیزر اسپکتروسکوپی برخی از کارهای من بوده‌است. اما در حال حاضر تمرکز من بر موضوعاتی مانند مخابرات کوانتومی و فوتونیک است.

■ جایگاه کشور ما از نظر شما در لیزر کجاست؟ آیا پیشرفت‌های لازم را داشتیم؟

ببینید، لیزر از حدود سال ۱۹۶۰ در دنیا شروع شده‌است. یعنی ۵۸ سال از عمر آن می‌گذرد. آمار و گزارش‌هایی که در دست است، نشان می‌دهد که بعد از صنعت ترانزیستور، لیزر دومین صنعت و تکنولوژی‌ای است که در همه زمینه‌ها از جمله پزشکی و نظامی کاربرد دارد. اما تاریخچه لیزر در کشور ما به سال ۱۳۵۲ برمی‌گردد. ما حدوداً ۱۴ سال از شروع لیزر در دنیا عقب بودیم. خب از این نظر خیلی خوب است که دیرتر شروع نکردیم. اما از این نظر که در این حوزه چقدر خودکفا شدیم و توانستیم نیازها و مشکلات کشور را حل کنیم، چه سهمی از بازار دنیا را داریم و از این رویداد چقدر دانشجویان ما احساس هویت کردند، قابل تحلیل است. این موضوع را هم دانشجویان باید بررسی کنند، هم ما که از ابتدای امر حضور داشتیم باید به پشت سرمان نگاهی بیندازیم. منظورم این نیست که کاری انجام نشده‌است. اما این کارها چقدر همگام با پیشرفت لیزر در دنیا بوده‌است و چقدر کاربردهای آن برای ما مفید واقع شده‌است موضوعی قابل تأمل است. یکی از دستگاه‌های اجرایی از چین انتقال تکنولوژی لیزر هلیوم-نئون کرده بود. هم‌زمان با آن دکتر جوان در

ایران حضور داشتند. وقتی از موضوع مطلع شدند با بغضی می‌گفتند چیزی که ما اختراع کردیم و برای ماست را چرا باید از چین انتقال تکنولوژی کنیم. از این دست کارها بسیار زیاد بوده و جای نگاهی عمیق به عملکرد دانشگاه و صنعت را می‌طلبد.

■ در حال حاضر، کمتر از افراد دانشگاهی برای پست‌های اجرایی و حساس علمی استفاده می‌شود. آیا این به‌ضرر کشور نیست؟

در همان زمان هم عده‌ای از دوستان با فعالیت اجرایی و مسئولیت داشتن افراد آکادمیک مخالف بودند. به‌طور مثال من می‌خواستم به دانشگاه شریف برگردم که پیشنهاد مدیر عاملی مخابرات کشور به من داده شد. خیلی از افراد مخالف بودند. مخابرات کشور هم اوضاع بسیار نابسامانی داشت. در کل کشور فقط ۸۰۰ هزار گوشی موبایل وجود داشت. اما با تصمیم‌گیری درست و عالمانه جمعی از افراد، برنامه‌ریزی در طی دو سال و نیم و همت بسیار عالی کارکنان مخابرات، زیر ساخت فیبر نوری کشور از ۵ هزار کیلومتر به ۲۸ هزار و ۵۰۰ کیلومتر ارتقا پیدا کرد و به کمک آن اکثر مشکلات مخابراتی حل شد. پس این عقیده که در مسئولیت‌های اجرایی از افراد دانشگاهی استفاده نشود می‌تواند باعث شود که کلاه بزرگی بر سر کشور برود.

■ آقای دکتر، علوم پایه چه نقشی در پیشرفت و حل مشکلات جامعه دارد؟

من دو نکته از صحبت‌های مقام معظم رهبری را در این زمینه برای شما نقل به‌مضمون می‌کنم. ایشان می‌فرمودند، رشته‌های مهندسی مثل پول توی جیبی است ولی رشته‌های علوم پایه سرمایه‌گذاری است. همین بخش کوچک ورود به دانشگاه را در نظر بگیریم، اینکه دانش‌آموز

پشت کنکوری نداریم خیلی خوب است، اما چون جذب رشته‌های علوم پایه بسیار کم شده‌است و ما سرمایه توسعه کشور را از بین می‌بریم، اتفاق ناگواری است. صحبت دیگر ایشان این بود که اگر شما می‌خواهید دنبال جهان اولی‌ها بروید، هر یک قدمی که شما برمی‌دارید آن‌ها ده قدم برداشته‌اند، اما می‌توانید راه میان‌بر بروید و آن راه، علوم پایه است. اما متأسفانه، این رشته‌ها در بعضی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کمرنگ شده‌اند. این زنگ خطری جدی است. در حالی که کشور مشکلات و نیازهای بسیار زیادی دارد که فقط از طریق علوم پایه حل می‌شود. من معتقدم این شذنی است.

■ دلیل عدم جذب دانشجویان به این رشته‌ها در سال‌های اخیر چیست؟


دلیل این موضوع خیلی ساده‌است. دانشجویانی در رشته‌هایی مثل پزشکی آینده شغلی و درآمد مشخصی دارند. نگران مشکلات معیشتی نیستند. اما در این دست علوم، آینده آن‌ها نامعلوم است. به همین دلیل جذب نمی‌شوند. افراد وضعیت زندگی یک استاد پایه پنج دانشگاه را با یک پزشکی که دو سال کار کرده‌است مقایسه می‌کنند. انتظار زیادی است که افراد با این مقایسه به‌سمت علوم پایه جذب بشوند. اما بالاخره رشته پزشکی هم ظرفیتی دارد و به‌زودی اشباع می‌شود، ولی نیروی انسانی کشور در این میان از بین رفته‌است.

■ این مسائل از سمت چه نهاد یا ارگانی باید حل شود؟

اگر نگاهی گذرا به عوامل پیشرفت کشورهای صنعتی بیاندازیم می‌بینیم که در راس آن‌ها جدی گرفتن به‌کارگیری علمای کشورشان در توسعه کشور می‌باشد. راه حل مسایل را در

100

دکتر بهرام پور بیش از ۱۰۰ مقاله ISI دارد است



به گفته دکتر بهرام پور موضوعی به نام نظریه بازی (Game Theory) در ریاضیات وجود دارد که بیشترین کاربرد آن در سیاست و اقتصاد است.

دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی پیدا می‌کنند. باید این را باور کنیم که بزرگ‌ترین سرمایه هر کشوری دانشجویان، اساتید و علمای آن کشور هستند. این قشر عمدتاً در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی هستند، بنابراین باید اعتقاد پیدا کنیم که راه حل مسایل صنعتی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، توسعه‌ای را باید در دانشگاه‌ها جستجو کنیم. شاید کم‌تر کشوری به اندازه ما در این زمینه شعار داده باشد، لیکن وقت آن است که این اعتقاد و راه‌های اجرای آن بررسی گردد. یک نگاه کوتاه به مشکل اشتغال فارغ‌التحصیلان گویای بسیاری از مسائل است. اشتغال افرادی که می‌توانند مولد سرمایه برای کشور باشند یکی از مسایل جدی شده است. ممکن است این تصور وجود داشته باشد که دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی ما توانایی لازم را برای حل مسایل و مشکلات ندارند. به هر حال، اگر مسایل کشور

به اندازه کافی به دانشگاه‌ها ارجاع داده نشود و برای حل آنها پیگیری جدی نشود همیشه این سخن جای تکرار دارد و این ثروت عظیم کشور مغفول می‌ماند. این مسأله قابل بررسی و تجزیه و تحلیل است. با نگاهی به برنده شدن دو دوره از جایزه فیلدز توسط ریاضی دانان ایرانی متوجه یک پتانسیل عظیم در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور می‌شویم. نباید از این دست موضوعات غافل شد. به امید روزی که این ثروت بالقوه به فعل درآید.

■ و سخن آخر ...

من سعی دارم پروژه‌ها و پژوهش‌هایی که با صنعت کشور در ارتباط هست را با دانشجویانم پیش ببرم. به عبارتی می‌خواهم الگوسازی کنم و نشان بدهم، راه حل‌هایی که بیان کردم همه امکان‌پذیر است و فقط همت اساتید را می‌طلبد.

تصویربرداری از بافت بیولوژیک به روش پخش نوری

۲۲



رویدادهای جهانی لیزر و فوتونیک

۲۰

تصویربرداری از بافت بیولوژیک به روش پخش نوری

۲۲

رویدادهای جهانی لیزر و فوتونیک تابستان ۲۰۱۸

SPIE Optics + Photonics: 19 - 23 August

سن دیگو، کالیفرنیا، ایالات متحده
یکی از بزرگترین گردهمایی‌های
بین المللی در زمینه علوم نور و
فناوری در آمریکای شمالی است.
این نمایشگاه و کنفرانس کلید
توسعه تکنولوژی‌های نوآورانه است.
سخنرانی در زمینه آخرین تحقیقات
در مورد مهندسی نوری، برنامه‌های
کاربردی، فناوری نانو و فوتونیک
آلی برگزار می‌شود. راه‌های حفظ
محیط زیست، درک و توسعه
فناوری‌های فوتونیک جدید و بحث
در رابطه با برنامه‌های در حال ظهور
از دیگر مباحث این گردهمایی است

August 2018

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

نمایشگاه تکنولوژی لیزر و ساخت هوشمند:

6-7 september

شنژن، چین
این رویداد زیرمجموعه نمایشگاه
CIOE است. یک نمایشگاه
تخصصی با تمرکز بر روی
میکروپردازش لیزری و کاربردهای
در حال ظهور تولیدات الکترونیکی،
IC، مخابرات، پزشکی، انرژی و
رانندگی خودکار است. تعداد بسیار
زیادی از تولیدکنندگان لیزر در این
رویداد حضور دارند

September 2018

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

نمایشگاه بین المللی اپتوالکترونیک چین (CLOE): 5-8 september

شنژن، چین
بزرگترین نمایشگاه جهان در
صنعت اپتوالکترونیک است. این
رویداد یک نشست سالانه برای
متخصصان جهانی
اپتوالکترونیک در جهت
شناسایی و همکاری شرکای
تجاری خود و کشف برنامه‌های
آینده است.

کنفرانس لیزر صنعتی: 12 september

شیکاگو، ایلینوی، ایالات متحده
در این کنفرانس در رابطه با
چگونگی پیوند لیزرها درفرآیند
تولید برای باقی ماندن در بازار
رقابتی فناوری‌های پیشرفته
آموزش داده می‌شود و از
کاربردهای صنعتی لیزرها مانند
برش، جوش و غیره استفاده
خواهد شد

نمایشگاه بین المللی فناوری ساخت (IMTS): 10-15 september

شیکاگو، ایلینوی، ایالات متحده
یکی از بزرگترین نمایشگاه
های تجاری-صنعتی در جهان
است. متخصصان صنایع
تولیدی از سراسر جهان در این
نمایشگاه حضور دارند

نشست اپتیکی OSA: 16-20 september

واشنگتن، دی.سی، ایالات متحده
نشست سالانه انجمن اپتیکی OSA و
گردهمایی علوم لیزری برگزار می‌گردد.
این جلسات به مدت ۵ روز و با حضور
سخنرانان برجسته‌ای در زمینه‌های
گوناگون در علم اپتیک برگزار است.

نمایشگاه بین المللی انرژی خورشیدی (SPI): 24-27 september

آناهایم، کالیفرنیا، ایالات متحده
این نمایشگاه به منظور شناخت و
توسعه بزرگ‌ترین و روبه رشدترین
صنعت یعنی انرژی خورشیدی در
آمریکای شمالی برگزار می‌گردد


کنفرانس اروپایی ارتباطات نوری (ECOC): 23-27 september

رم، ایتالیا
یکی از طولانی‌ترین و
معتبرترین کنفرانس‌های
اروپایی در زمینه آخرین
پیشرفت‌ها در فناوری ارتباطات
نوری است

آزمایشگاه تصویربرداری نوری، پژوهشکده لیزر و پلاسما، دانشگاه شهید بهشتی

تصویربرداری از بافت بیولوژیک به روش پخش نوری

محمدعلی انصاری
m_ansari@sbu.ac.ir




در این نوشتار به صورت اجمالی، اصول روش تصویربرداری پخش نوری (Diffuse Optical Tomography: DOT) و کاربردهای آن در حوزه تصویربرداری پزشکی بررسی شده است. در واقع با این روش تصویربرداری می توان تغییرات مکانی و زمانی جاذب های نور مانند آب، ملانین و یا ساختارهای شیمیایی درون رگ های خونی را اندازه گیری کرد و سپس به کمک الگوریتم های بازسازی تصویر، نقشه سه بعدی تغییرات جذب نور درون بافت را ترسیم نمود. از آنجاکه معمولاً در محل تومور و یا نزدیک رگ های خونی، میزان جذب پرتو و اکسیژن رسانی خون، متفاوت از محیط پیرامونی است می توان محل تومور (و یا رگ زایی اطراف تومور) و ابعاد آن را در نقشه جذبی مشخص نمود. تاکنون از این روش برای تصویربرداری تومورهای سرطانی در نمونه های حیوانی و انسانی و همچنین بررسی تورم مفاصل و در سال های اخیر نیز برای تصویربرداری فعالیت های مغزی بهره برداری شده است. هزینه کم، سرعت بالای پردازش نتایج، پرتو غیر یونیزان و قابل حمل بودن از مزایای این روش نسبت به روش های

دیگر تصویربرداری به شمار می رود. در گذشته برای تصویربرداری از سلول ها و یا برش های نازک نمونه های بیولوژیک فقط از شدت نور استفاده می شده ولی شرکت های صاحب نام در سال های اخیر، از خواص موجی نور مانند قطبش و همدوسی نیز در ساخت میکروسکوپ های مختلف استفاده کرده اند. میکروسکوپ های قطبشی و دستگاه های تصویربرداری مبتنی بر تداخل سنجی نور^۱ که برای تصویربرداری شبکیه، پوست و مجاری قلبی استفاده می شوند از این خانواده هستند. می توان روش های نوری را بر اساس قدرت تفکیک فضایی و عمق نفوذ دسته بندی کرد. منظور از قدرت تفکیک فضایی، توانایی افتراق دو نقطه مجاور هم در یک صفحه افقی (و یا عمودی) است. یعنی هر چه قدرت تفکیک فضایی بیشتر شود توانایی سامانه برای جداسازی نقاط نزدیک به یکدیگر بیشتر خواهد بود. از طرفی، میزان نفوذ نور در بافت به عوامل مختلفی مانند طول موج، غلظت جاذب های موجود در محیط و ... بستگی دارد و معمولاً

1 Optical Coherence Tomography (OCT)




دکتر محمد علی انصاری در سال ۱۳۵۹ در شهر اهواز به دنیا آمد و در سال ۱۳۷۷ از دبیرستان شیخ انصاری در رشته ریاضی فیزیک فارغ التحصیل شد. به دلیل علاقه وافر به درک چیستی فرآیندهای طبیعت، برای ادامه تحصیل، رشته فیزیک دانشگاه امیرکبیر را انتخاب کرد. تحصیل در دانشکده فیزیک و بهره مندی از محضر اساتید با تجربه به سبب شد تا به دانش نور و لیزر علاقه مند شده و به عنوان دوره تحصیلات تکمیلی، در اولین دوره کارشناسی ارشد فوتونیک در پژوهشکده لیزر و پلاسمای دانشگاه شهید بهشتی مشغول به تحصیل گردد. ایشان مقطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی را در آزمایشگاه لیزرهای پالس کوتاه گذرانده و در سال ۱۳۸۸ فارغ التحصیل شدند. دکتر انصاری از سال ۱۳۸۹ تاکنون به عنوان عضو هیئت علمی در پژوهشکده لیزر و پلاسما در زمینه تصویربرداری نوری و پراهماندازی آزمایشگاهی با همین عنوان مشغول فعالیت هستند.



نمای کلی فرآیندهای مختلف در برهمکنش فوتون با بافت‌های زیستی. همان‌طور که در شکل دیده می‌شود، مخروط‌های پخش نور خروجی از بافت (عبوری یا بازتابی) که در روش تصویربرداری پخش نوری مورد استفاده قرار می‌گیرند، حاصل پراکندگی چندگانه پرتو درون بافت می‌باشند.

یک تناسب بین این دو کمیت وجود دارد یعنی هرچه قدرت تفکیک فضایی بیشتر شود عمق نفوذ نور کمتر شده و اطلاعات عمقی از دست خواهند رفت. در شکل زیر به صورت شماتیک به مقایسه این دو پارامتر در روش‌های مختلف تصویربرداری در بافت پرداخته شده است و روش پخش نوری (DOT) با روش‌های فوتوآکوستیک (PAT) تصویربرداری لایه ای (LOT) و دیگر روش‌های مرسوم مانند تصویربرداری به کمک اشعه ایکس و تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI) مقایسه شده است.

همان‌طور که در شکل بالا دیده می‌شود این روش‌ها به سه دسته میکروسکوپی، میانه و ماکروسکوپی تقسیم می‌شوند. روش تصویربرداری پخش نوری^۲ (به‌عنوان یکی از روش‌های ماکروسکوپی) با قدرت تفکیک کمتر از یک سانتیمتر و حداکثر تا عمق سه سانتیمتر کارایی دارد. در این تصویر، روش‌های تصویربرداری با استفاده از میکروسکوپ‌های هم‌کانون، قطبشی و غیره نیز با عنوان کلی میکروسکوپی در بیضی زرد رنگ نشان داده شده است. هر کدام از این روش‌ها دارای مزایا و معایبی هستند و



کاربردهای متفاوتی در حوزه پزشکی دارند.

امروزه از روش‌های تصویربرداری مبتنی بر اشعه ایکس، پرتوهای گاما گسیل‌شده از رادیوایزوتوپ‌ها و یا امواج رادیوفرکانسی برای تصویربرداری از نمونه‌های انسانی و یا حیوانی استفاده می‌شود. قدرت تفکیک مناسب و عمق نفوذ بالا سبب شده تا امروزه به صورت گسترده از این روش‌ها به عنوان روش استاندارد تصویربرداری استفاده گردد. اما هزینه بالا و نیز آسیب‌های ناشی از پرتوهای یونیزان سبب شده تا محققان به دنبال روش‌های مکمل دیگری مانند استفاده از نور به عنوان پرتو غیر یونیزان باشند. به علاوه قابلیت جابه‌جایی و هزینه کمتر در استفاده از روش‌هایی مانند روش پخش نوری سبب شده تا گروه‌های مختلفی به دنبال امکان‌سنجی استفاده از روش‌های نوری در پزشکی باشند.

روش تصویربرداری پخش نوری، به صورت عادی و یا فلورسانس به عنوان روش مکمل در حوزه‌های مختلف پزشکی مانند تصویربرداری از بافت پستان، مغز و همچنین تصویربرداری از مفاصل زانو و انگشتان استفاده شده است. شاید مهم‌ترین مزیت این روش ارزان بودن و سرعت بالای

پردازش تصاویر است که سبب شده به عنوان «روشی برخط» حین عمل جراحی مورد توجه قرار گیرد، هر چند که تا رسیدن به این مهم، راهی طولانی در پیش است.

در ادامه به صورت مختصر به اصول فیزیکی و ادوات مورد استفاده در روش تصویربرداری پخش نوری خواهیم پرداخت و در آخر نیز برخی از نتایج عملی به دست آمده از این روش و چشم‌انداز استفاده از آن در حوزه پزشکی بررسی خواهد شد.

اصول روش تصویربرداری پخش نوری

در شکل بالا، چیدمان کلی روش پخش نوری نشان داده شده است که در آن، نور خروجی از نمونه استوانه‌ای آشکارسازی و سپس پردازش می‌شود. در این روش، نور منبع معمولاً به صورت آرایه‌ای از فیبرهای نوری به نمونه تابانده می‌شود و در هنگام انتشار در نمونه دچار پراکندگی‌های مختلف می‌شود، سپس شدت پرتوهای خروجی از نمونه توسط آشکارسازهایی که دور نمونه قرار داده شده‌اند، به منظور پردازش نهایی جمع‌آوری می‌شوند.

در واقع فوتون‌های خروجی دارای اطلاعات مهمی از تغییرات ضریب جذب در نقاط مختلف نمونه می‌باشند که برای استخراج این اطلاعات، از معادله پخش نور در بافت استفاده می‌شود.

$$\frac{\partial \phi(\vec{r}, t)}{c \partial t} + a \phi(\vec{r}, t) - D \nabla^2 \phi(\vec{r}, t) = S(\vec{r}, t)$$

در این رابطه، $\phi(\vec{r}, t)$ فلوئنس نور در مکان $\vec{r}$ و زمان t است. پارامترهای a و D نیز به ترتیب ضریب جذب و ضریب پخش نمونه بوده و تابع $S(\vec{r}, t)$ توزیع نور دماش را نشان می‌دهد. برای حل این معادله از روش اجزای محدود و پاره‌های مرزی استفاده می‌شود. همان‌طور که گفته شد در این روش نقشه جذب نور در نمونه ارائه می‌شود

که معمولاً برای انجام این کار از الگوریتم بازسازی تصاویر استفاده می‌گردد، اما به صورت کلی می‌توان گفت که در الگوریتم بازسازی تصویر، ابتدا یک عدد واحد به عنوان ضریب جذب به تمام نقاط نمونه نسبت داده می‌شود و سپس شدت نور خروجی روی آشکارسازها محاسبه می‌گردد. این شدت‌های محاسبه شده با مقادیر تجربی مقایسه می‌شود و هدف اصلی، کمینه کردن تفاوت میان داده‌های محاسباتی، ϕ_j^{cal} و تجربی، $\phi_j^{measured}$ است که با پارامتر A به صورت زیر تعریف می‌شود.

$$A^2 = \sum_{j=1}^m (\phi_j^{measured} - \phi_j^{cal})^2$$

با تغییر مقدار ضریب جذب در نقاط مختلف و تا حصول کمترین تفاوت، این روند تکرار خواهد شد و بررسی یکتایی جواب‌های به دست آمده، از مهم‌ترین دغدغه‌های پردازش داده‌ها در این روش می‌باشد.



از روش تصویربرداری پخش نوری به منظور بررسی کارکردهای مغزی نیز استفاده شده که بیشتر آزمایش‌های انجام شده در این زمینه، با هدف مطالعه برر روی کارهای شناختی مغز بوده است. به عنوان مثال، نمای کلی چیدمان و نتیجه‌ی حاصل از انجام آزمایشات تصویربرداری پخش نوری که در سال ۲۰۱۵ در دانشگاه واشنگتن به منظور بررسی فعالیت‌های مغزی حین شنیدن صدای سخنرانی و بررسی میزان تغییرات اکسیژن رسانی در کورتکس مغز انجام شده، در شکل صفحه بعد نشان داده شده است.

وضعیت فعلی و آینده این روش

باتوجه به مزایای روش پخش نوری نسبت به روش‌های موجود، انتظار می‌رود که در حوزه تشخیص سرطان پستان و بررسی فعالیت‌های مغزی در آینده نزدیک شاهد مقالات بیشتری



امروزه به منظور آشکارسازی دقیق‌تر و سریع‌تر و همچنین اطمینان از تکرارپذیر بودن نتایج در تحقیقات مربوط به روش تصویربرداری پخش نوری، از کلاه‌های مجهز به فیبرهای نوری فرستنده و گیرنده سیگنال‌های نوری در اندازه‌ها و شکل‌های مختلف استفاده می‌شود که یک نمونه از آن در این تصویر دیده می‌شود که در آن منابع نوری با رنگ قرمز و آشکارسازها با رنگ آبی نشان داده شده‌اند.



تصویر بخش جسمی-حرکتی کورتکس مغز یک فرد بالغ که در آن تغییرات oxyhaemoglobin (HbO) و deoxyhaemoglobin (HbR) در طول انجام آزمایش با استفاده از روش تصویربرداری بخش نوری به صورت سه بعدی نمایش داده شده است.

۳۶

«اشاره گرهای لیزری»

چشم انداز
VISION

بستری برای همکاری های علمی بین المللی

پهنای وسیع طول موجی با قله توانی تراوات

«اشاره گرهای لیزری»

۲۸

۳۲

۳۶

کاملاً بی خطر و بسیار ایده آل می باشد. البته این روش دو ایراد عمده دارد (۱) قدرت تفکیک پایین و (۲) عمق نفوذ کم؛ که سبب می شود تومورهای عمیق از دید این روش پنهان بمانند. ولی با وجود این معایب، روش تصویربرداری بخش نوری همچنان به دلیل ارزان بودن و قابلیت حمل از موارد جذاب تحقیقاتی در حوزه تصویربرداری به شمار می رود. همچنین با توجه به بررسی مقالات منتشر شده در این زمینه، مشخص می شود که در دو حوزه پردازش داده ها شامل الگوریتم های انتشار نور در بافت و نیز ساخت آشکارسازهای حساس و انعطاف پذیر، جای کار زیادی وجود دارد بنابراین تارسیدن این روش به نقطه اوج خود و رقابت با روش های موجود، هنوز زمینه های تحقیقاتی فراوانی در پیش است.

در این حوزه باشیم. یکی از مزایای اصلی این روش، قابلیت حمل آن می باشد در حالی که امکان جابه جایی برای سیستم های استفاده کننده از روش های دیگر وجود ندارد. به همین دلیل در آزمایش های میدانی که به بررسی بیمار در یک دوره زمانی طولانی مدت نیاز باشد می توان از روش تصویربرداری بخش نوری استفاده کرد. اخیراً نیز مطالعاتی روی فعالیت های مغزی فضانوردان در فضا و یا اندازه گیری تغییرات حجم اکسیژن رسانی به عضلات پا در مسابقات شنا انجام شده که نتایج حاصل از آن حائز اهمیت است.

همچنین استفاده از روش تصویربرداری بخش نوری برای نوزادان و کودکان و یا بیمارانی که از ایمپلنت های الکترونیکی مانند دستگاه تنظیم کننده ضربان قلب و یا سمعک استفاده می کنند،



پروژه‌ی XCELS

بستری برای همکاری‌های علمی بین‌المللی

فاطمه کبیری

ftm_kabir@yahoo.com

پروژه XCELS یک زیرساخت پژوهشی عظیم در کشور پهناور روسیه است. مرکز اکزوات^۱ برای مطالعات نوری بی‌نهایت^۲ با استفاده از تابش لیزر و با حداکثر قدرت اکزوات طراحی شده‌است. XCELS، در نیژنی نوگارد^۳ یکی از بزرگ‌ترین مراکز صنعتی، علمی، واقع شده که دارای موقعیت جغرافیایی کاملاً مطلوب برای توسعه اقتصادی و اجتماعی است. این پروژه در سال‌های اخیر در زمینه ساخت لیزرهای پتاوات^۴ با شدتی به اندازه‌ی 10^{22} W/cm^2 و مدت زمان پالس فوق‌العاده کم (بیشتر از ۱۰۰ فمتوثانیه یعنی برابر 10^{-13} ثانیه)، پیشرفت قابل توجهی در روسیه و همچنین در جهان داشته‌است. هسته‌ی این زیرساخت برای دستیابی به یک منبع منحصربه‌فرد از نور با قدرتی حدود ۲۰۰ پتاوات طرح‌ریزی شده‌است که توان آن به یک اکزوات و حتی

بیشتر نیز می‌تواند افزایش یابد. فرآیندهای پایه چنین برهمکنش لیزر ماده‌ای متعلق به شاخه جدیدی از دانش است که وظیفه پژوهشی اصلی این زیرساخت را تشکیل می‌دهد. در این پروژه فرصت‌هایی برای مطالعه ساختار فضا-زمان در خلا و پدیده‌های ناشناخته در حفاصل بین فیزیک انرژی بالا و فیزیک میدان‌های قوی ایجاد شده‌است. کاربردهای موردنظر حاصل از این مطالعات شامل توسعه شتاب‌دهنده‌های ذرات باردار متراکم با اندازه‌هایی صدها بار کوچک‌تر از آنچه که در دسترس است و ایجاد منابعی با پالس‌های فوق‌کوتاه از اشعه ایکس و گاما برای تشخیص مواد با وضوح زمانی و فضایی بی‌نظیر و توسعه‌ی منابع جدیدی از تابش و ذرات برای برنامه‌های کاربردی بالینی و ... است.

برنامه پژوهشی XCELS شامل این موارد است:

۱. ساخت منابعی از تابش همدوس و غیرهمدوس فوق‌کوتاه با ثبت روشنایی بالا در محدوده‌ی اشعه ایکس و گاما براساس تابش

ذرات باردار فرانسبیتی^۵ که در میدان لیزری فوق‌قوی^۶ حرکت می‌کنند. استفاده از این منابع برای تشخیص فرآیندها و ساختارهایی با وضوح زمانی و فضایی پیکومتر است.

۲. توسعه شتاب‌دهنده الکترونی لیزری متراکم چندمنظوره با انرژی بالاتر از ۱۰۰ گیگاوات با استفاده از اصول شتابدهی لیزر-پلازما برای توسعه‌ی مجموعه‌های پیشرفته شتاب‌دهنده با انرژی ذرات 1-10TeV.

۳. توسعه شتاب‌دهنده‌های یون لیزری فشرده با انرژی 1-10GeV و توسعه برنامه‌های کاربردی آن‌ها در رادیوگرافی و پزشکی.

۴. تولید و تحقیق حالت‌های ویژه‌ی ماده که تحت عمل میدان لیزر فوق‌العاده قوی فرانسبیتی ایجاد شده‌اند و مدل‌سازی پدیده‌های کیهان‌شناسی و اخترفیزیک آغازین در شرایط آزمایشگاهی.

۵. ایجاد منابعی از امواج الکترومغناطیسی در حدود آتو ثانیه (10^{-18} s) ثانیه و مدت زمان زیر آتو ثانیه^۷ بر اساس تولید هارمونیک بالا از تابش لیزری و سوپرکانتیوم^۸ در یک محدوده طیفی فوق‌العاده در طول برهمکنش غیرخطی پالس‌های لیزری فمتوثانیه‌قدرتمند با ماده، توسعه روش‌هایی برای استفاده در منابع مشابهی در

- 5 ultrarelativistic
- 6 ultraintense
- 7 sub attosecond
- 8 supercontinuum



مترولوژی اساسی و تشخیص پروسه‌های سریع در ماده. ۶. ایجاد یک منبع از تابش الکترومغناطیسی با حداکثر قدرت ۱ اکزوات (10^{18} وات) بر اساس برهمکنش با پالس لیزرهای مولتی پتاوات با پلازما در یک سازماندهی فرانسبیتی. ۷. مطالعه ساختار فضا-زمان خلا با بررسی اشعه‌ای با شدت بیش از 10^{25} W/cm^2 و بررسی پدیده‌های الکتروپنایمیک کوانتومی در حضور میدان‌های لیزری فوق‌العاده قوی که شامل تولید ماده و ضدماده در اثر تابش است. ۸. پژوهش در زمینه جدیدی از دانش هسته‌ای بر اساس استفاده از منابع ثانویه تابش گاما برای تحریک و تشخیص فرآیندهای داخلی.

توجه جهانی به پروژه XCELS

سازندگان این زیرساخت معتقدند ویژگی‌های منبع تابش XCELS بسیار کارآمدتر از لیزرهای مشابه در جهان و حتی پیشرفته‌ترین آن‌ها مانند زیرساخت اروپایی پروژه مگا ELI^۹ است. بدین ترتیب XCELS می‌تواند توجه جهانی در پژوهش را به خود جلب کند و همکاری بین‌المللی گسترده‌ای را در زمینه علوم مدرن و کاربردی با سراسر جهان داشته باشد. مراکز مختلفی به مشارکت با XCELS علاقمند بوده‌اند از جمله می‌توان به وزارت آموزش و علوم فرانسه، مرکز

9 mega-project ELI (Extreme Light Infrastructure)



PEARL یک مجموعه لیزری با توان پتاواتی است که بر پایه تقویت پارامتری نور عمل می‌کند و یکی از پرتوان‌ترین لیزرهای جهان به‌شمار می‌رود.



ساختمان موسسه فیزیک کاربردی (IAPRAS) نیژنی نوگارد که میزبانی پروژه XCELS را بر عهده دارد.



شکل ۱
طرح کلی کانال‌های لیزر
subexawatt، محفظه اصلی
هدف، شتاب‌دهنده‌های خطی و
آزمایشگاه‌های تحقیقاتی




یک مجموعه لیزری بانام "PEARL-10"
در حال ساخت در IAPRAS که برای
پمپ لیزر به منظور تقویت پارامتری
استفاده می‌شود.

انرژی اتمی فرانسه، آژانس انرژی هسته‌ای ژاپن، آزمایشگاه هسته‌ای اروپا، آزمایشگاه ملی لاس‌آلاموس^{۱۰} در ایالات متحده آمریکا، آزمایشگاه رادفورد اپلتون^{۱۱} در انگلستان، مرکز تحقیقاتی آنتی پروتون و نمایشگاه تحقیقات یون^{۱۲} در آلمان و ... اشاره کرد. پیش‌بینی شده‌است که سهم اصلی شرکای خارجی، تامین تجهیزات پژوهشی با تکنولوژی پیشرفته‌ی متعلق به مجموعه لیزر و آزمایشگاه‌های تحقیقاتی است که در مجموع حدود ۱۵ درصد از هزینه‌های پروژه است.

پایه زیر ساخت XCELS

به‌طور قابل توجهی سطح قدرت تابشی ذاتی لیزر subexawatt از بسیاری از لیزرهای قدرتمند

- 10 Los Alamos National Laboratory
- 11 Rutherford Appleton Laboratory
- 12 Center for Antiproton and Ion Research FAIR



جهانی بیشتر است. این لیزر بر اساس تکنیک تقویت پارامتری پالس چیرپ شده (OPCPA)^{۱۳} با استفاده از پارامترهای نوری با قدرت پتاوات در موسسه فیزیک کاربردی RAS توسعه یافته‌است. این مجموعه شامل ۱۲ کانال مجزا است که هر کدام یک پالس با انرژی ۴۰۰-۳۰۰، مدت زمان ۳۰-۲۰ fs، حداکثر شدت را با کانونی کردن شدت بیش از 10^{23} W/cm^2 تولید می‌کنند (شکل ۱). این کانال‌ها به‌وسیله‌ی طرح تقویت پارامتری در کریستال‌های KD*P با گشودگی آبشارهای نهایی به‌اندازه $30 \times 30 \text{ cm}^2$ کار می‌کنند.

مدارس علمی پروژه

روسیه دارای مدارس مشهور جهانی در زمینه

- 13 optical parametric chirped pulse amplification (OPCPA)

تحقیقات XCELS است. این مدارس در زمینه‌هایی همچون فیزیک لیزری، فعل و انفعالات تابش الکترومغناطیس قوی با ماده، اندازه‌گیری‌های نوری با حساسیت بالا و فیزیک نظری، در موسسات و دانشگاه‌های بزرگ روسیه فعالیت می‌کنند. فعالیت پژوهشی سه مدرسه علمی در موسسه عمومی فیزیک به کار دانشمندان برجسته و برندگان جایزه نوبل، پورخورف^{۱۴} و باسف^{۱۵} بسیار نزدیک است. فعالیت مدرسه اول مربوط می‌شود به فیزیک فعل و انفعالات لیزر-ماده همدوس، روش‌های کنترل فضایی، ویژگی‌های زمانی و طیفی تابش لیزر که به سرپرستی عضو موسسه RAS، پاول پشینین^{۱۶} اداره می‌شود. مدرسه بعدی مربوط به فیزیک و تکنولوژی مواد کریستال و نانو کریستال برای فوتونیک که با نظارت آکادمی Vyacheslav Osiko است. و دیگری مواد و اجزای نوری موثر در محدوده‌های طیفی فروسرخ نزدیک و میانی به سرپرستی ایوان شربوکف^{۱۷}، عضو موسسه فیزیکی RAS. مدارس دیگری نیز مشغول به فعالیت هستند، مدرسی مانند مدرسه فیزیک نظری و رادیوفیزیک کوانتومی در موسسه P.N. Lebedev و مدرسه اپتیک خطی و کوانتومی فمتوثانیه در دانشگاه ایالتی مسکو که توسط دانشمندانی مانند دم‌خوکلف^{۱۸} و پروفیسور سرگی اکمانف^{۱۹} تاسیس شده‌است.

همچنین سه مدرسه دیگر در زمینه‌های برهمکنش پرتو الکترومغناطیسی قوی با پلاسما، اپتیک فمتوثانیه، دینامیک غیرخطی سیستم‌های اپتیکی و اندازه‌گیری‌های اپتیکی با حساسیت بالا، میدان‌های نوری فوق‌شدید^{۲۰} و برهمکنش آن‌ها با ماده، گشودگی بزرگ و غیرخطی کریستال‌های اپتیکی، لیزر با میانگین و قدرت پیک بالا و تبدیل

- 14 A.M.Prokhorov
- 15 N.G. Basov
- 16 Pavel Pashinin
- 17 Ivan Shcherbakov
- 18 Rem Khokhlov
- 19 Sergey Akhmanov
- 20 Ultraintense light fields

پارامتری تابش لیزر فعالیت می‌کنند که تاسیس خود را مدیون دانشمندان بنیان‌گذار موسسه‌ی فیزیک رادیویی نیژنی نوگراد^{۲۱}، الکساندر آندرنف^{۲۲}، ویتالی گینزبرگ^{۲۳} و آندری گاپونوف گرچف^{۲۴} برندگان جایزه نوبل هستند.

ساخت و بهره‌برداری از XCELS شامل تلاش‌های مشترک یک تیم بزرگ است. مراکز تحقیقاتی و توسعه لیزر روسیه، موسسه فیزیک کاربردی RAS، موسسه مشترک تحقیقات هسته‌ای (JINR)، دانشگاه دولتی مسکو (MSU) و بسیاری از مراکز دیگر در این پروژه همکاری داشته‌اند. علاوه بر پایگاه اصلی، XCELS شامل آزمایشگاه‌های ماهواره‌ای نیز می‌باشد که به تکمیل و توسعه پروژه‌های لیزر subexawatt و برنامه‌های کاربردی XCELS کمک می‌کند. متوسط تعداد کارکنان XCELS ۳۰۰ نفر است، که شامل ۱۰۰ پرسنل مهندسی و فنی و کارکنان اداری و ۱۰۰ دانشمند تمام وقت روسی و ۱۰۰ نفر از متخصصان روسی و خارجی می‌باشد.

بودجه پروژه XCELS


هزینه اولیه این مرکز در حدود ۴۰/۳ میلیارد روبل شامل ۳۲/۲ میلیارد روبل از بودجه دولت، ۶/۱ میلیارد روبل از شرکای خارجی و ۲ میلیارد روبل بودجه اضافی از منابع داخلی تخمین زده شده‌است. با شروع پروژه در سال ۲۰۱۴ امکان ساخت لیزر ۲۰۰ پتاواتی تا سال ۲۰۱۹ پیش‌بینی شده‌است و تحقیقات آزمایشی بعدی تا سال ۲۰۲۳ ادامه خواهد داشت. علاوه بر سرمایه‌گذاری‌های اساسی و بودجه‌های موجود، امکان تاسیس+مدارس علمی مشهور دنیا و در دسترس بودن محققان و مهندسان معروف از ویژگی‌های ممتاز این طرح ملی کشور روسیه است.

- 21 Nizhny Novgorod
- 22 Alexander Andronov
- 23 Vitaly Ginzburg
- 24 Andrey GaponovGrekhov

ویژه‌نامه دانش‌بنیان • فناوری لیزر و فوتونیک
شماره دهم • مرداد ۱۳۹۷



قسمت چلو "PEARL-10" و
کمپرسور نوری با ۱۱۰ سانتی‌متر قطر
و ۵۰۰ سانتی‌متر طول



پهنه‌ی وسیع طول موجی با قله توانی تراوات

● زهرارچپ‌لو

Z_rajablu01@yahoo.com

در ک دینامیک‌های فوق العاده سریع پدیده‌های مختلف، نیازمند ابزار اندازه‌گیری با توان تفکیکی زمانی حداقل از مرتبه آن پدیده می‌باشد. پالس‌های فوق کوتاه مهم‌ترین ابزار اندازه‌گیری و مطالعه پدیده‌های فوق العاده سریع در فیزیک، شیمی و زیست‌شناسی می‌باشند. از طرفی بسیاری از آزمایش‌ها نیازمند منبع تولید پالس‌هایی با طول موج پیوسته می‌باشد. اگر چه تولید هماهنگ‌های متوالی یک منبع، طول موج‌های دیگر را قابل دست‌یابی می‌کند اما گسستگی

آن‌ها نیاز بسیاری از آزمایشات به منبعی با طول موج پیوسته کوک پذیر را مرتفع نمی‌سازد. تولید پالس‌های فوق کوتاه با قابلیت تنظیم طیفی پیوسته از مبنای تولید پارامتری نوری (OPG)^۱ در یک محیط غیر خطی استفاده می‌کند. اگر چه بهره تولید پارامتری نوری برای پالس‌های کوتاه بالاست اما در موارد بسیاری نیازمند داشتن توان بالاتری از این پالس‌ها می‌باشیم. لذا تقویت

1 Optical Parametric Generation

پارامتری نوری (OPA)^۲ اولین گزینه برای رسیدن به این هدف است.

پیشرفت‌های قابل توجه در لیزرهای فوق سریع و تحولات اخیر در تکنولوژی لیزر در طول سه دهه گذشته چالش‌های بسیاری ایجاد کرده و دستورالعمل‌های جدیدی در اپتیک فوق سریع و فیزیک میدان بالا^۳ ترسیم کرده‌است. زمانی که پالس‌های نوری کم‌دوره^۴ تقویت شده در یک نقطه متمرکز شوند شدت بالایی ایجاد می‌کنند که امروزه به بیش از 10^{22} W/cm² رسیده‌است. چنین شدتی حوزه‌های جدیدی از فیزیک مانند اپتیک غیر خطی نسبیتی^۵، تحرک میدان دنباله پلاسما^۶، شتاب ذرات سنگین^۷، احتراق سریع در همجوشی اینرسی واداشته لیزری^۸ و موارد دیگر را گشوده‌است. از زمان اختراع اولین لیزر حالت جامد در اوایل ۱۹۶۰، تقویت‌کننده‌های پارامتری نوری نیز روند روبه رشدی را دنبال کرده‌اند. اولین بار اصول اساسی تقویت پارامتری نوری توسط کرول^۹ و کینگستون^{۱۰} ارائه شد و چند سال بعد، اولین آزمایش تجربی تقویت پارامتری نوری به انجام رسید.

از جمله عوامل موثر در پیشبرد سریع حوزه OPA می‌توان به رشد کریستال‌های غیر خطی کارآمد شامل سری بورات برای ناحیه مرئی و مادون قرمز نزدیک، کریستال‌های نیمه‌رسانا برای مادون قرمز میانی و مواد به‌طور متناوب قطبیده شده^{۱۱} برای مادون قرمز دور اشاره کرد. هم‌چنین افزایش تقاضا از پالس‌های نوری فوق کوتاه در طول موج‌های جدیدی که توسط لیزرهای معمول پشتیبانی نمی‌شوند تحقیقات OPA‌ها را در رده بسیار بالایی قرار داده‌است.

امروزه OPA‌ها فرصت منحصربه‌فردی در تولید

- 2 Optical Parametric Amplifications
- 3 High-field physics
- 4 Few cycle
- 5 Nonlinear relativistic optics
- 6 Plasma wake field excitation
- 7 Heavy particles acceleration
- 8 Fast ignition in laser-driven inertial fusion
- 9 Kroll
- 10 Kingston
- 11 Periodically poled materials

پالس‌های فوق کوتاه لیزری ایجاد کرده‌اند. این سیستم‌ها یا برای کوتاه کردن پالس و یا برای افزایش کوک پذیری طول موج با روش‌ها و مراحل مختلف بهینه‌سازی می‌شوند و قادرند انرژی پالسی در محدوده میکروژول تا میلی‌ژول ایجاد کنند.

اساس کار

تقویت‌کننده پارامتری نوری را با بیانی از اپتیک غیر خطی مطرح می‌کنیم.


هنگامی که یک ماده دی‌الکتریک در معرض میدان الکتریکی خارجی قرار گیرد دو قطبی‌های آن در برهم‌کنش با میدان شروع به نوسان کرده و امواج جدیدی، با شدت و فرکانسی که توسط نوسان دو قطبی تعیین می‌شود، تابش می‌کنند.

اگر شدت نور فرودی کم باشد رابطه قطبش با میدان الکتریکی به صورت خطی $P = \epsilon_0 \chi^{(1)} E$ خواهد بود.


که $\chi^{(1)}$ پذیرفتاری مرتبه اول بوده و منشاء فرآیندهایی مثل شکست، پاشندگی، جذب و دوشکستی می‌باشد. در نتیجه در محدوده اپتیک خطی، دو قطبی در همان فرکانس موج فرودی نوسان خواهد کرد و فرکانس جدیدی ایجاد نمی‌شود. اما اگر شدت نور فرودی بزرگ باشد، پاسخ قطبش ماده به میدان الکتریکی غیر خطی خواهد بود که از طریق رابطه زیر بیان می‌شود.

$$P = \epsilon_0 [\chi^{(1)} \vec{E} + \chi^{(2)} \vec{E} \cdot \vec{E} + \chi^{(3)} \vec{E} \cdot \vec{E} \cdot \vec{E} + \dots]$$
شکل دقیق پاسخ غیر خطی، وابسته به تقارن ساختاری ماده دی‌الکتریک می‌باشد. برای نمونه تولید هارمونیک دوم (SHG)^{۱۲} نتیجه بخشی از پاسخ اتمی است که به توان دوم میدان نوری اعمال شده بستگی دارد. در این فرآیند دو قطبی‌ها علاوه بر فرکانس فرودی، در محدوده‌ای از فرکانس‌ها که متفاوت با فرکانس فرودی است، نوسان خواهند کرد. این فرکانس‌ها با قانون بقای انرژی تعیین می‌شوند. در رابطه بالا، $\chi^{(2)}$ مسئول فرآیندهایی مثل تولید هارمونیک دوم، تولید فرکانس

12 Second-Harmonic Generation



تقویت پالس‌های فوق کوتاه در بازه طول موجی کوک پذیر گسترده near-IR به کمک دو کریستال غیر خطی BBO که در سال ۲۰۰۸ انجام شد. در این آزمایش از باریکه پمپی که توسط لیزر Tisapphire تولید شده‌است، استفاده می‌شود. کسرها کوچکی از باریکه پمپ (2μJ) برای تولید نور سفید پیوسته (ساید) به یک صفحه سفید به ضخامت ۲ میلی‌متر ارسال می‌گردد. در مرحله پیش تقویت 50μJ از باریکه پمپ به کریستال BBO به ضخامت ۳mm فرستاده شده که باعث تقویت باریکه سید تا 6μJ می‌شود. در مرحله تقویت توان نیز کریستال BBO مشابهی به کار رفته‌است که توان سید را به ۲۰۰ میکروژول می‌رساند.



.....

تقویت بازه‌ی وسیع طول‌موجی باریکه
سید به کمک فرایند OPA

جمع (SFG)^{۱۳}، تولید فرکانس تفاضل (DFG)^{۱۴} و اثر الکترواپتیکی پاکلز است.^(۳) X نیز فرآیندهایی مانند تولید هارمونیک سوم^{۱۵}، دو پایداری اپتیکی^{۱۶}، مزدوج‌فازی^{۱۷} و اثر کر اپتیکی که منشاء فرآیندهای خود کانونی^{۱۸} و مدولاسیون خودفازی^{۱۹} می‌باشد را ناشی می‌شود.

همان‌طور که اشاره شد نوع فرآیندی که در یک کریستال غیر خطی روی می‌دهد وابسته به نوع کریستال و شدت موج فرودی می‌باشد. در کریستال‌هایی با تقارن مرکزی، مراتب زوج پذیرفتاری نظیر $X^{(2)}$ صفر می‌باشند؛ بنابراین برای فرایندهای غیر خطی مرتبه دوم، کریستال‌های بدون تقارن مرکزی مورد نیاز است. هم‌چنین ایجاد فرایندهای خود کانونی، مدولاسیون خودفازی و مزدوج‌فازی توسط لیزرهای پر شدت فوق کوتاه، محتمل‌تر خواهد بود.


تقویت پارامتری بر اساس فرایند DFG منجر به تقویت میدان ورودی با بسامد کمتر می‌شود. این فرایند یک اثر غیر خطی مرتبه دوم^۲ است که در آن یک باریکه پمپ با فرکانس و شدت بالا (ω_p) باریکه ضعیفی با فرکانس پایین به نام سید^{۲۰} (ω_s) را تقویت می‌کند. در طی این برهم‌کنش، موج سوم دیگری با فرکانس پایین‌تر به نام ایدلر^{۲۱} (ω_i) تولید می‌شود؛ به‌طوریکه قانون بقای انرژی $\omega_p = \omega_s + \omega_i$ برقرار شود. همان‌طور که از رابطه نیز مشاهده می‌شود متناظر با هر طول موج سیدی می‌توان طول موج ایدلری را به‌دست آورد تا فرایند تقویت پارامتری انجام شود.

به‌این معنی که یک فوتون پمپ برای تولید دو فوتون سید و ایدلر از بین رفته و در نتیجه باریکه سیگنال تقویت می‌شود.

فرایندهای گذار در این برهم‌کنش بر ترازهای مجازی رخ داده لذا طول عمری برای این تبدیل انرژی تعریف

- 13 Sum-Frequency Generation
- 14 Difference-Frequency Generation
- 15 Third-Harmonic Generation
- 16 Optical bistability
- 17 Phase conjugate
- 18 Self-focusing
- 19 Self-phase modulation
- 20 Seed
- 21 Idler


نمی‌شود و فرایند به‌صورت آنی رخ می‌دهد. شکل زیر نمایی از تقویت پارامتری و فرایند تولید فرکانس تفاضل را نشان می‌دهد.



انتقال انرژی در این فرایند بسیار وابسته به برقراری شرط بقای تکانه بین امواج برهم‌کنش‌کننده می‌باشد و بازه بهینه زمانی به‌دست می‌آید که امواج برهم‌کنش‌کننده با سرعت فازی یکسانی در کریستال غیر خطی انتشار یابد.

$$k_p = k_s - k_i \quad \text{or} \quad \Delta k = 0$$

که k_p بردار موج باریکه‌های پمپ، سیگنال و ایدلر می‌باشد. شرط فوق با عنوان شرایط تطابق فازی شناخته می‌شود و اهمیت بالایی در مطالعه اثرات غیر خطی دارد. هر چند در شرایط عدم تطابق فازی ($\Delta k \neq 0$) هم فرایند پارامتری رخ می‌دهد ولی بازه آن ناچیز می‌باشد. شرط تطابق فازی می‌تواند در هندسه‌ای غیرهم‌خط با ایجاد زاویه‌ای بین باریکه‌های ورودی سید و پمپ نیز برقرار شود که فرایند NOPA^{۲۲} نام‌گذاری می‌شود و تقویت بازه‌های وسیع طول موجی از آن‌ها گزارش شده است. (شکل زیر)



توصیف کامل‌تر فرایند تقویت پارامتری نوری،

- 22 Non-collinear Optical Parametric Amplification

مانند محاسبه بهره تقویت، طول پالس به‌دست آمده، پروفایل پالس‌های برهم‌کنش‌کننده و ... نیازمند بررسی انتشار پالس در محیط غیر خطی است که در آن معادلات ماکسول انتشار سه موج برهم‌کنش‌کننده بصورت کوپل شده به‌روشن عددی و یا تحلیلی حل می‌شوند. مزایا و معایب این فرایند را می‌توان به‌صورت خلاصه بیان کرد:

پهنای باند بهره

ویژگی قابل توجه تقویت پارامتری، امکان تقویت پالس‌هایی با پهنای باند بالا می‌باشد که برای تقویت پالس‌های بسیار کوتاه مناسب است. با توجه به هندسه برهم‌کنش، نوع و ضخامت کریستال و هم‌چنین تطبیق فاز بردار موج پهنای باند ایجاد شده می‌تواند از ۱۰۰ THz هم تجاوز کند.

بهره یک‌بار عبور

با وجود کوچک بودن محیط بهره در OPA، بهره یک‌بار عبور قابل دسترس در آن‌ها بسیار بالا است. این بهره می‌تواند به شش مرتبه از بزرگی برسد.

بارگیری گرمایی

بارگیری گرمایی در محیط بهره این سیستم‌ها تا بالاترین نرخ تکرار پالس بسیار ناچیز است؛ چرا که برخلاف محیط‌های بهره در لیزرهای حالت جامد معمول، انرژی ذخیره نمی‌شود و تبدیل انرژی از پمپ به ایدلر و باریکه سید یک اثر آنی است. این ویژگی جزء مهم‌ترین تفاوت تقویت پارامتری نسبت به دیگر تقویت‌کننده‌های لیزری است که از گرم شدن محیط تقویت‌کننده و آثار تخریبی آن جلوگیری می‌کند.

موج ایدلر

در بسیاری از کاربردها می‌توان از موج ایدلر تولید

شده در فرایند تقویت پارامتری و کاربردهای دیگر نیز استفاده کرد.

گسیل پس‌زمینه^{۲۳}

گسیل پس‌زمینه که گسیل فلورسانس پارامتری نوری تقویت‌شده^{۲۴} نیز نامیده می‌شود به‌علت شدت پمپ بالا در فرایند OPA تولید می‌شود که جزء معایب این روش به‌شمار می‌رود. این گسیل دارای مکانیسم تولید کاملاً متفاوتی از گسیل خودبه‌خودی تقویت‌شده (ASE)^{۲۵} در تقویت‌کننده لیزر حالت جامد است.

الزامات بر توپمپ

به‌دلیل وابستگی مستقیم بهره پارامتری به باریکه پمپ این مولفه باید بسیار دقیق مورد بررسی قرار گیرد. همزمانی ورود باریکه‌ها در محیط تقویت‌کننده از جمله چالش‌های بسیار مهم این فرایند است.

نوسانات انرژی خروجی و کیفیت پروفایل فضایی سیگنال تقویت‌شده در این فرایند نیز مستقیماً وابسته به نوسانات پمپ بوده و پایداری نزدیک به پایداری انرژی پالس پمپ دارد.

- 23 Background emission
- 24 Amplified optical parametric fluorescence
- 25 Amplified spontaneous emission

مراجع

- 1- N.M. Kroll, Parametric amplification in spatially extended media and application to the design of tuneable oscillators at optical frequencies, Proceedings of the IEEE, 51 (1963) 110-114.
- 2- R.H. Kingston, Parametric amplification and oscillation at optical frequencies, Proc. IRE, 50 (1962) 472.
- 3- C. Manzoni and G. Cerullo, Design criteria for ultrafast optical parametric amplifiers, 2016 J. Opt. 18 103501.
- 4- D. Brida, G. Cirmi, C. Manzoni, Sub-two cycle light pulses at 1.6 μm from an optical parametric amplifier. Opt. Lett. 33, 741–743 (2008).

Laser Pointers

اشاره‌گرهای لیزری

مریم فیض پور

feizpour.optics@gmail.com





از آنجا که قدرت تشخیص چشم انسان در محدوده‌ی طول موج سبز بیشتر از سایر طول موج‌ها می‌باشد، ستاره شناسان برای اشاره کردن به ستارگان، صورت‌های فلکی، اجرام کم‌نور آسمانی و سیارات که نیاز به دنبال کردن امتداد مسیر پرتو تا فواصل بسیار دور است، از اشاره گرهای لیزری از نوع DPSS با پرتو سبز استفاده می‌کنند که تا مسافت‌های طولانی نیز برای انسان قابل مشاهده است.


یکی از متداول ترین لیزرهایی که امروزه در دسترس عموم مردم قرار دارد و مورد استفاده قرار می‌گیرد، قلم‌های لیزری یا اشاره گرهای لیزری (Laser Pointers) هستند که معمولاً در اندازه‌های کوچک و قابل حمل ساخته می‌شوند. پرتو خروجی از این اشاره گرها در رنگ‌های مختلفی دیده می‌شود که به طول موج لیزر مورد استفاده در آن‌ها بستگی دارد. بیشتر این اشاره گرهای لیزری در دو رنگ سبز و قرمز ساخته می‌شوند، که معمولاً رنگ قرمز برای مصارف سرگرمی و خانگی (In door) و رنگ سبز برای مصارف خاص و فضای باز (Out door) کاربرد دارد. همچنین برخی از این اشاره گرهای لیزری دارای سَری‌های متفاوتی هستند که به توزیع شدت پرتوهای خروجی، شکل‌های خاصی می‌دهند. البته با توجه به همگانی شدن استفاده از اشاره گرهای لیزری ارزان قیمت به‌خصوص در بین کودکان، لازم است علاوه بر شناخت روش صحیح استفاده و کاربردها، خطرات ناشی از استفاده نادرست از این لیزرها نیز مورد توجه ویژه قرار گیرد.

ساختار اشاره گرهای لیزری


لیزری که معمولاً به‌عنوان اشاره گر لیزری در دسترس عموم قرار دارد از خانواده‌ی لیزرهای دیودی (Diode Laser) با واگرایی پرتو زیاد می‌باشد که معمولاً به‌وسیله یک عدسی کوچک، این پرتوهای واگرا به‌صورت موازی درآمده و از اشاره گر لیزری خارج می‌شوند. یک اشاره گر لیزری از بخش‌های مختلفی تشکیل شده است که مهمترین آن‌ها عبارتند از: ۱- محیط فعال لیزر، ۲- مدار راه‌انداز الکترونیکی، ۳- عدسی‌های موازی‌کننده پرتو خروجی و ۴- بدنه اصلی اشاره گر لیزری. در ادامه این نوشتار، هر یک از این بخش‌ها به‌صورت مختصر توضیح داده شده‌اند.



۱- محیط فعال لیزر (Active Medium) که معمولاً برای طول موج قرمز از لیزرهای دیودی (نیم‌رسانا) با دمش الکتریکی استفاده می‌شود و برای طول موج سبز نیز، هارمونیک دوم لیزرهای حالت جامد با دمش دیودی (Diode Pumped Solid State) که به‌اختصار DPSS نامیده می‌شود، مورد استفاده قرار می‌گیرد.



در لیزرهای دیودی که به‌عنوان مثال، از پیوند (p-i-n) دو قطعه‌ی نیم‌رسانا با ترکیب آلومینیوم-گالیم-آرسناید (AlGaAs) ساخته می‌شوند، ساختار دیود روی یک زیرلایه‌ی مناسب که علاوه بر داشتن استحکام کافی، امکان تبادل حرارت با محیط را نیز فراهم می‌نماید، قرار داده شده و اتصال الکترودها به منبع تغذیه الکترونیکی لیزر دیودی نیز از همین طریق امکان پذیر می‌شود.




۲- مدار راه‌انداز الکترونیکی (Electronic Driver) مدار الکترونیکی استفاده‌شده در این بخش، به کمک باتری‌هایی که وظیفه تأمین انرژی الکتریکی و ولتاژ کاری مناسب را برعهده دارند، کنترل‌های مورد نیاز جهت عملکرد صحیح اشاره گر لیزری را فراهم می‌کنند و یک میکروسوئیچ نیز به‌عنوان دکمه روشن و خاموش روی این مدار الکترونیکی قرار گرفته است. در شکل زیر مدار راه‌انداز الکترونیکی یک اشاره گر لیزری از نوع DPSS در سمت چپ و بخش اصلی تولید لیزر (Laser Head) در سمت راست (استوانه‌ی طلایی رنگ)، همچنین اندازه‌ی واقعی بخش‌های مختلف آن نشان داده شده است (در این شکل باتری‌ها نشان داده نشده‌اند).




۳- عدسی موازی‌کننده (Collimator Lens) به‌دلیل ابعاد بسیار کوچک سطح مقطع ناحیه‌ی فعال، پرتو خروجی


از اشاره گرهای لیزری دارای واگرایی زیاد و دارای مقادیر متفاوت در دو راستای افقی و عمودی (آستیگماتیسم) می‌باشند که باید با استفاده از یک ترکیب منشوری و یا استفاده از عدسی‌های کروی و استوانه‌ای دارای فاصله‌ی کانونی مناسب، این واگرایی و عدم تقارن را جبران نمود. در این حالت، به‌منظور موازی‌سازی پرتوها، خروجی لیزر (به‌عنوان تقریبی از یک چشمه‌ی نور نقطه‌ای) در کانون عدسی قرار داده می‌شود.



در شکل فوق، بخش‌های مختلف یک اشاره گر لیزری از نوع لیزر دیودی با طول موج قرمز شامل بدنه‌ی استوانه‌ای (شکل بالا)، باتری‌ها و مدار راه‌انداز الکترونیکی (شکل وسط) مشاهده می‌شود که بخش تولید لیزر شامل دیود تولیدکننده‌ی پرتو لیزر و لنز موازی‌ساز پرتوها با جزئیات بیشتر نشان داده شده‌اند (شکل پایین). همانطور که در این شکل مشاهده می‌شود، یک فنر بین لنز موازی‌ساز و دیود لیزری قرار داده شده تا بدون آنکه تنظیم‌المان‌های اپتیکی سیستم از حالت صحیح خارج شود، با جابه‌جا نمودن لنز موازی‌ساز، امکان تغییر قطر پرتو لیزر در فاصله‌ی دلخواه فراهم شود.



در این شکل، نمودار پاسخ طول موجی چشم انسان برای یک منبع نور سفید با شدت یکسان برای همه طول موج‌ها نشان داده شده است و طول موج‌های ۶۴۰ نانومتر برای اشاره گر لیزری قرمز و طول موج ۵۳۲ نانومتر برای یک اشاره گر لیزری سبز (GPL) نیز روی آن مشخص شده‌اند. این مقایسه نشان می‌دهد که میزان شدت در یافتی توسط چشم ما برای نور سبز، بیش از چهار برابر شدت پرتو نور قرمز است بنابراین به‌عنوان مثال، شدت دریافت شده در چشم ما برای یک اشاره گر قرمز ۲۰ mW معادل یک اشاره گر سبز با توان ۵ mW خواهد بود. با این توضیح، در کاربردهای روزمره بهتر است از اشاره گرهای لیزری قرمز استفاده شود و به کارگیری اشاره گرهای لیزری با پرتو خروجی سبز (GLP)، به‌جز در موارد خاص، توصیه نمی‌شود.




یکی از کاربردهای نظامی اشاره گرهای لیزری، استفاده از آن‌ها در اسلحه‌های مورد استفاده در نبردهای واکنش سریع و غافل گیرانه می‌باشد. در این حالت، باریکه‌ی پرتولیزر با مسیر حرکت گلوله هم راستا بوده و قبل از شلیک گلوله با فراهم نمودن امکان مشاهده لکه‌ی پرتولیزر روی هدف، دقت تیراندازی سربازان را افزایش می‌دهد.

۴- بدنه‌ی اصلی اشاره گر لیزری که به‌خاطر سهولت استفاده معمولاً به‌صورت استوانه‌ای شبیه یک قلم ساخته می‌شود و به‌عنوان محافظ، دربرگیرنده تمام بخش‌های لازم برای تولید پرتو در اشاره گرهای لیزری می‌باشد.



تالین جـا، قسمت‌های اصلی یک اشاره گر لیزری به‌اختصار مورد بررسی قرار گرفت، ولی برای آگاهی از جزئیات بیشتر مربوط به هر یک از این بخش‌ها می‌توان به منابع تخصصی‌تر مراجعه نمود. در ادامه به‌منظور تکمیل مباحث مطرح شده در این بخش، نمای کلی از ساختار داخلی یک اشاره گر لیزری از نوع DPSS با پرتو خروجی سبز ۵۳۲ نانومتر (Green Laser Pointer) که به‌اختصار (GLP) نامیده می‌شود، نشان داده شده است که در آن، محیط فعال لیزر از نوع Nd:YVO4 به‌وسیله‌ی یک لیزر دیودی با طول موج ۸۰۸ نانومتر پمپ شده و طول موج خروجی ۱۰۶۴ نانومتر که در ناحیه‌ی مادون قرمز طیف امواج الکترومغناطیسی قرار دارد، با استفاده از یک بلور غیرخطی KTP به هارمونیک دوم آن یعنی ۵۳۲ نانومتر سبز رنگ تبدیل می‌شود.



پس از موازی‌سازی پرتوهای تولید شده و به‌منظور اطمینان از عدم خروج پرتوهای ۱۰۶۴ نانومتر به‌همراه پرتوهای سبز رنگ، یک فیلتر مادون قرمز نیز در دهانه‌ی خروجی اشاره گر لیزری قرار داده شده‌است.

برخی از کاربردهای اشاره گر لیزری

واضح است که با توجه به نام این وسیله، بدیهی‌ترین کاربرد اشاره گر لیزری به‌عنوان یک وسیله‌ی کمک آموزشی برای نشان دادن اشیاء، مکان‌ها، اشاره کردن به مطالب موردنظر مثلاً در هنگام ارائه‌ی کنفرانس‌های علمی، دوره‌های آموزشی، تورهای گردشگری و یا معرفی آثار باستانی می‌باشد.



یکی از مهمترین کاربردهای اشاره گرهای لیزری در انجام عملیات‌های امداد و نجات، مسیریابی و گشت‌های هوایی بالگردها می‌باشد که به امدادگران کمک می‌کند تا با سرعت بیشتری مسیر مناسب و محل دقیق امداد جویان را با دیگر افراد گروه به اشتراک بگذارند. در همین راستا اشاره گرهای لیزری در فعالیت‌های طبیعت‌گردی، کوهنوردی و راه‌سازی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند.

همچنین با داشتن آگاهی و رعایت اصول ایمنی در هنگام استفاده از اشاره گرهای لیزری، می‌توان از این وسیله در نورپردازی لیزری و ایجاد تصاویر زیبا نیز استفاده نمود.

اشاره گرهای لیزری که به‌این منظور ساخته می‌شوند، معمولاً دارای سری‌های قابل تعویض هستند که هریک از آن‌ها الگوهای نوری متفاوتی ایجاد می‌کنند.



البته ناگفته نماند که جذابیت پرتو لیزر فقط به ما انسان‌ها محدود نمی‌شود و اغلب حیوانات نیز در هنگام مشاهده‌ی نور لیزر، واکنش‌های جالبی از خود نشان می‌دهند. به‌همین دلیل برخی از مردم برای سرگرم کردن حیوانات خانگی مانند گربه‌ها و طوطی‌ها از اشاره گرهای لیزری استفاده می‌کنند.




استفاده‌های نادرست از اشاره گر لیزری

بیشترین پاسخ طول موجی چشم انسان مربوط به ناحیه رنگ سبز می‌باشد؛ به‌همین دلیل و در شرایط یکسان، اشاره گرهای لیزری با پرتو سبز خیلی خطرناک‌تر از نوع قرمز آن‌ها هستند بنابراین باید دقت شود که برای استفاده‌های



در برخی از اشاره گرهای لیزری، علاوه بر خروجی پرتولیزر، خروجی دیگری نیز برای نور سفید (به‌عنوان چراغ قوه) و یا نور UV (برای بررسی اسکناس‌های جعلی) تعبیه شده که استفاده از این وسیله برای مصارف عمومی تر را نیز امکان پذیر می‌نماید. در این حالت میکروسوئیچ جداگانه‌ای نیز برای منبع نور دوم که معمولاً از نوع LED می‌باشد، روی بدنه‌ی اشاره گر لیزری قرار داده می‌شود.

روزمره، طولانی مدت (مانند ارائه‌ی سخنرانی‌ها) و مخصوصاً در فضاهای کوچک، هرگز از اشاره گرهای پرتو سبز استفاده نشود. با این وجود، گاهی در خیابان‌ها و معابر از لیزرهای سبز با برد زیاد (گاهی بیش از ۱۰ کیلومتر!) به‌عنوان یک ابزار تبلیغاتی استفاده می‌شود که نگاه کردن مستقیم به منبع این پرتوها و یا بازتاب آن‌ها از سطوح صیقلی، آسیب‌های زیادی را برای چشم به‌همراه خواهد داشت.



با این توضیح، یک اشاره گر لیزری هرگز نباید به‌عنوان یک وسیله‌ی امن و به‌صورت اسباب بازی مورد استفاده قرار گرفته و یا بدون نظارت و آموزش کافی در دسترس کودکان باشد زیرا تابش مستقیم پرتو لیزر (حتی لیزرهای با توان پایین مانند اشاره گرهای لیزری) در طولانی مدت اثرات جبران‌ناپذیری روی چشم خردسالان می‌گذارد. بنابراین استفاده از اشاره گرهای لیزری به‌عنوان اسباب‌بازی و یا تفریح و سرگرمی کودکان، می‌تواند باعث بروز آسیب جدی به چشم‌های آن‌ها شود.

ایمنی استفاده از اشاره گرهای لیزری

چند سالی است که اشاره گرهای لیزری به‌عنوان



لیزری حساس به بو در حد حس بویایی سگ‌ها

۴۴

لیزر نیوز
LASERNEWS

لیزری حساس به بو در حد حس بویایی سگ‌ها

۴۴

نور متمرکز در مقیاس نانومتری روشی جدید برای آشکارسازی مولکول‌ها

۴۶




از نظر ایمنی، انواع لیزرها بر حسب پارامترهای مختلفی مانند توان خروجی و طول موج پرتو طبقه‌بندی می‌شوند و بر این اساس، پرتو خروجی اغلب اشاره گرهای لیزری در دسته‌بندی کلاس ۳ قرار می‌گیرند و هرگز نباید به صورت مستقیم به سمت چشم تابیده شوند.


به عبارت دیگر، اگر پرتو لیزر از مردمک چشم عبور کند، قرنیه آن را بر روی شبکه‌ی کانونی می‌کند و حتی در صورتی که توان لیزر کمتر از چند میلی‌وات باشد نیز شدت پرتو روی شبکه‌ی می‌تواند به میزان زیادی افزایش یابد و آسیب‌های جدی و بازگشت ناپذیری برای چشم به همراه داشته باشد. بنابراین همواره باید اشاره گرهای لیزری را از دسترس کودکان و کسانی که به روش صحیح استفاده از این وسیله آگاهی ندارند، دور نگه داریم تا از آسیب‌های چشمی غیر قابل جبران ناشی از پرتو اشاره گرهای لیزری در امان باشند.

ابزار تبلیغ در فروشگاه‌ها و سطح شهر و حتی به صورت نشان گر در اسباب بازی کودکان مورد استفاده قرار می‌گیرند. این در حالی است که لیزر هرگز نباید به عنوان یک وسیله‌ی کاملاً امن و بدون رعایت ملاحظات مربوط به آن مورد استفاده قرار گیرد. در حقیقت استفاده کنندگان از اشاره گرهای لیزری باید توجه داشته باشند که

طبقه‌بندی IEC	ملاحظات قابل توجه در هنگام استفاده از لیزر	حداکثر توان پرتو لیزر
3R	با توجه به توان و قطر باریکه‌ی لیزر، می‌تواند لحظه‌ای که با چشم غیر مسلح و به صورت مستقیم به آن نگاه شود، خطرناک باشد.	5 mW
3B	پرتوگیری مستقیم چشم حتی کوتاه مدت خطرناک است و با توجه به قطر باریکه‌ی لیزر، برای پوست نیز خطرناک خواهد بود.	500 mW



تصویر بالا یک شانه لیزری را توصیف می‌کند که در حال اندازه‌گیری الگوهای جذب نور توسط مولکول‌های دی اکسید کربن است. (تصویر از سارا اسکالتن)



دارد از این شانه لیزری برای تجزیه‌ی ترکیبات شیمیایی بازدم استفاده کند؛ آن‌ها امیدوارند که با بررسی و تجزیه‌ی ترکیب گازی بسیار پیچیده‌ی بازدم بتوانند علائم شیمیایی مشخصی را در جهت تشخیص بیماری‌های پنهان بیابند. هدف نهایی استفاده از شانه‌ی لیزری به‌عنوان یک وسیله‌ی غربالگری برای کشف بیماری‌های جدی است، حتی قبل از آن که شخص بیمار از بیماری خود آگاه شده باشد.

مرجع نشریه:

سارا کی اسکالتن، کریستوفر پرلا، جیمز دی آنستی^۷، ریچارد تی. وایت^۸، واده‌الاشوال^۹، نیکولاس بوربیهو^{۱۰}، جروم جنیست^{۱۱}، آندره ان لوییتن^{۱۲}. در اندازه‌گیری میزان تراکم دی اکسید کربن در زمان واقعی با استفاده از یک شانه فرکانسی نوری با دقت و وضوح بالا؛ فیزیکیال ریویو آپلاید، ۲۰۱۸، ۹(۵)

DOI: 10.1103/PhysRevApplied.9.054043
www.sciencedaily.com/
releases/2018/06/180607100954.htm

7 James D. Anstie
8 Richard T. White
9 Waddah Al-Ashwal
10 Nicolas Bourbeau Hébert
11 Jérôme Genest
12 Andre N. Luiten

پیشرفته (آی پی ای اس)^۱ در مجله‌ی «فیزیکیال ریویو یو اپلاید»^۲ گزارش می‌دهند که این لیزر می‌تواند مقدار دی اکسید کربن موجود در یک گاز مرکب آزمایشگاهی را در کمتر از یک ثانیه و با دقت و وضوح بالا اندازه‌گیری کند.


نویسنده‌ی اصلی این مقاله، سارا کی اسکولتن^۳، دانشجوی دکتری در دانشگاه علوم فیزیکی، می‌گوید: «توانایی اندازه‌گیری با سرعت و دقت بالا مزیتی ویژه و سودمند است؛ این پدیده با پیشرفت و توسعه‌ی بیشتر، راهی را در جهت مشاهدات و تحلیل‌های کم‌هزینه و با صرف زمان کم‌تر ایجاد خواهد کرد که می‌تواند در زمینه تشخیص، یا در جراحی‌های پزشکی بدون نیاز به جراحان متخصص صورت پذیرد.»

دستگاه مورد بحث که نامزد جایزه‌ی نوبل تکنولوژی است، توسط دانشمندان ایالات متحده و آلمان ساخته و «شانه فرکانس نوری»^۴ نامیده شده است. این «شانه لیزری»^۵ میلیون‌ها رنگ یا فرکانس نوری متفاوت را بلافاصله تولید می‌کند. پژوهشگران این نور ویژه را از نمونه‌های گازی آزمایشگاهی عبور می‌دهند، نمونه‌هایی که در آن هر مولکول گازی، دسته‌ای از رنگ‌های مشخص را جذب می‌کند. الگوی جذب نور مذکور یک اثر انگشت منحصر به فرد برای ترکیبات گازی هر یک از نمونه‌های مورد نظر است.

دکتر کریس پرلا^۶، دانشیار دانشگاه، این گونه بیان می‌کند: «اولین کاربرد این پروژه می‌تواند نظارت بر اتمسفر باشد، اگرچه این روش به‌صورت وسیع نیز قابل اجراست و راهی برای اندازه‌گیری‌های تقریبی غلظت جهان فراهم می‌آورد.»

تیم پژوهشگران این پروژه در حال حاضر قصد

1 IPAS: Institute for Photonics and Advanced Sensing
2 Journal Physical Review Applied
3 Sarah K. Scholten
4 optical frequency comb
5 laser comb
6 Dr. Chris Perrella



لیزری حساس به بو در حد حس بویایی سگ‌ها

آزاده امیراحمدی

azadeamirahmadi@gmail.com

محققان لیزری ساخته‌اند که می‌تواند گازهای مختلفی را که درون نمونه‌های آزمایشگاهی قرار دارند، ببوید. این دستگاه جدید صرفاً برای نظارت بر محیط زیست و تعیین آلودگی‌های صنعتی به کار نمی‌رود، بلکه می‌توان در نهایت از آن برای تشخیص بیماری از طریق بو کردن نفس بیمار، استفاده کرد.

بیماری را تشخیص دهد. این پژوهشگران توانایی ویژه‌ی لیزر مذکور را در تفاوت قایل شدن بین ترکیبات گازی متفاوت، به حساسیت بویایی یک سگ شکاری تشبیه می‌کنند. البته در کنار احساس بویایی، دستگاه مورد بحث از الگوهای جذب نور نیز برای سنجش مواد موجود در ترکیبات آزمایشگاهی بهره‌می‌برد.

محققان موسسه‌ی دانشگاهی فوتونیک و سنجش

پژوهشگران دانشگاه آدلاید لیزری را ابداع کردند که قادر است گازهای مختلف موجود در نمونه‌های آزمایشگاهی را از طریق بوییدن تشخیص دهد.


این ویژگی خاص که در این دستگاه جدید تعبیه شده است تنها برای نظارت بر محیط زیست و اندازه‌گیری ناخالصی‌های صنعتی به کار نمی‌رود، این دستگاه این امکان را به کاربر می‌دهد که با استفاده از لیزر، با بوییدن تنفس بیمار، نوع



سارا کی اسالتن



نانودیسک‌ها مانند میکرو رزوناتور عمل می‌کنند، نور فرسرخ را به دام انداخته و پلاریتون تولید می‌کنند. وقتی نور فرسرخ تابیده می‌شود این دیسک‌ها نور را در فضایی هزاران مرتبه کوچک‌تر از مقداری که با اپتیک استاندارد قابل دسترسی است، متمرکز می‌کنند.



نور متمرکز در مقیاس نانومتری روشی جدید برای آشکارسازی مولکول‌ها

محمد جعفری

jafari_mohammad@hotmail.com

نانوفوتونیک در مواد دوبعدی به دلیل وجود برهمکنش واندروالس که ویژگی‌های فیزیکی جدیدی در این مواد ایجاد می‌کند، مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است. برهمکنش شدید نور و ماده در این مواد منجر به کاربردهای آن‌ها در آشکارسازی، مدوله کردن نور و ساخت آنتن‌های کوک‌پذیر شده است.

بیولوژیکی را دارد. این محققان با مهار قدرت پلاریتون - پلاسمون‌های سطحی، نتیجه‌گیری کردند که با محدود کردن نور در فضای بسیار کم می‌توان مقدار ماده بسیار اندک در نزدیکی پلاریتون‌ها را آشکارسازی کرد. در سال‌های اخیر ایده‌های زیادی برای افزایش برهم‌کنش نور و ماده شکل گرفته است. یکی از آن‌ها متمرکز کردن نور با انتشار و محصور کردن پلاریتون - پلاسمون سطحی است که مجموع


محققان در مدرسه مهندسی و علوم کاربردی جان پالسون در هاروارد^۱ به تازگی روشی جدید را در زمینه برهمکنش شدید نور و ماده ابداع کرده‌اند. در این روش با متمرکز کردن نور فرسرخ در فضاهای بسیار کوچک و متراکم در مقیاس نانو می‌توان آنتن‌هایی قوی را تولید کرد که قابلیت آشکارسازی مولکول‌های

1 Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences (SEAS)

نوسانات الکترونی در رسانا یا نیرسانا تزویج شده به نور هستند. پلاریتون - پلاسمون‌های سطحی برانگیختگی‌های الکترومغناطیسی هستند که به الکترون‌های آزاد جمع شونده و نوسان کننده سطحی در فلزات تزویج می‌شوند تا بتوانند به صورت طولی در سطح تقاطع فلز - دی‌الکتریک انتشار یابند. البته پرتو الکترومغناطیسی تابیده شده باید دارای شرایطی باشد: از جمله طوری تابانده شود که بازتاب داخلی کامل ایجاد شود و دارای قطبش طولی (P-Polarized) باشد. علت حایز اهمیت بودن پلاسمون - پلاریتون‌های سطحی توانایی آن‌ها در متمرکز کردن میدان الکترومغناطیسی است که حد پراکندگی آن‌ها در طول موج‌های اپتیکی را (به حدود) نانومتری کاهش می‌دهد و گسترش میدان‌های موضعی را تا چندین مرتبه بهبود می‌دهد. شکل و اندازه پلاریتون‌ها قابلیت تنظیم پذیری دارد که آن را به وسیله انعطاف پذیری برای آشکارسازی فرسرخ و بیوسنسورها تبدیل می‌کند. محققان

هاروارد این تحقیق را در Science Advances منتشر کردند^۲. نویسنده این مقاله آقای فردریکو کاپاسو^۳ می‌گوید که این پژوهش افق جدیدی را در نانوفوتونیک فراهم می‌کند. با تزویج نور به ارتعاشات اتمی، نور در مقیاس‌هایی کوچکتر از طول موج خود متمرکز می‌شود که ابزاری جدید برای آشکارسازی و دستکاری مولکول‌ها است. پلاریتون‌ها ذرات کوانتومی هیبریدی هستند که از فوتون‌های تزویج شده به اتم‌های مرتعش در کریستال‌های دوبعدی تشکیل می‌شوند. او می‌گوید هدف ما این بوده است که از طریق برهم‌کنش بسیار قوی نور و ماده و مهندسی کردن پلاریتون‌ها بتوانیم آن‌ها را در مقیاس‌های بسیار کوچک تولید کنیم. این محققان دیسک‌های بسیار کوچک به ضخامت ۵۰ نانومتر و شعاع ۲۰۰ نانومتر را از کریستال‌های نیتريد بور تولید کردند. این مواد شبیه میکرو رزوناتور عمل می‌کنند که فوتون‌های مادون قرمز را به دام

2 Ultra-confined mid-infrared resonant phonon polaritons in van der Waals nanostructures
3 Federico Capasso



انداخته و پلاریتون تولید می‌کنند. این دیسک‌ها می‌توانند نور را در حجم‌هایی هزاران مرتبه کوچک‌تر از مقداری که با اپتیک استاندارد قابل دسترسی است، متمرکز کنند. اخیراً پلاریتون - فونون در نیتريد بور شش گوشه‌ای به عنوان موجبر بسیار محدود کننده در طول موج‌های فرسرخ معرفی شده است. نیتريد بور شش گوشه‌ای، ماده مناسبی برای دستکاری نور فرسرخ به دلیل ساختار قطبی شبکه آن است که سبب تهییج کم‌تلاف پلاریتون - فونون با پاشندگی زیاد می‌شود. این نانوساختارها می‌توانند باعث تشدیدهای متراکم و تقویت موضعی میدان بشوند همچنین با این ساختارها می‌توان آنتن‌های نانو دوقطبی طراحی کرد و به طور مستقیم تصویر میدان را در حالت مدهای روشن و یا تاریک را که به تشدید در می‌آیند را مشاهده



دیسک‌های نانو به عنوان میکرو رزوناتور، فوتون‌های فرسرخ را به دام انداخته و پلاریتون تولید می‌کنند وقتی نور فرسرخ تابیده می‌شود این دیسک‌ها نور را در فضایی هزاران مرتبه کوچکتر از حد مواد استاندارد معمولی متمرکز می‌کنند.



(A) ابعاد نانو آنتن ساخته شده از نیتريد بور نشان داده شده است. $W = 440 \text{ nm}$, $L = 850 \text{ nm}$, $G \cong 50 \text{ nm}$, $t = 50 \text{ nm}$.

(B) محاسبات عددی افزایش میدان طولی برای موج تخت تابشی (که نسبت میدان الکتریکی طولی در امتداد آنتن و نرمال شده نسب به موج تابشی به تغییرات گاف آنتن است.) برای گاف‌های کوچک میدان افزایش پیدا می‌کند.


(C) شبیه سازی عددی برای هفت مد تشدیدي نخست برای یک آنتن ساده بیضوی.

(D) تصویر مدهای اولیه که تطبیق خوبی با محاسبات تئوری دارد.

(E) اندازه گیری (1400 cm^{-1}) جدایی نور ورودی که موازی با آنتن قرار دارد. مد اصلی در هر دو حالت مولفه رفت و برگشت و مستقیم به راحتی قابل دیدن است. پیکان سبز رنگ نشان دهنده پراکنده شدن مدوله شده در گاف است میدان در داخل گاف نمی‌تواند در حالت تزویج مستقیم دیده شود به دلیل اینکه مولفه z ندارد.



تصویر برهمکنش بین ارتعاشات مولکولی و پلاریتون‌های فونون در نانورزوناتور نیتريد بور



کرد. این مدها مقیاس کوچک‌تری از طول موج دارند و می‌توانند با ساختارهای خیلی کوچک تطبیق پذیر باشند. می‌توان نتیجه‌گیری کرد که فونون-پلاریتون در نیتريد بور برای امواج فرو سرخ نقش پلاسمون‌ها در فلزهای نادر برای امواج مرئی را دارد که منجر به ساخت دستگاه‌های جدید و کارآمدی در نانوفوتونیک خواهد شد.

این محققان آرایه‌های روبانی شکل از نیتريد بور شش گوشه‌ای را تولید کردند. با اسپکتروسکوپی فروسرخ عبوری آنان موفق به آشکارسازی تشدیدهای ظریف فونون شدند. سپس لایه نازکی از مولکول ارگانیک را بر روی این روبان‌ها قرار دادند که منجر به اصلاح تشدید شدید پلاریتون فونون شد که می‌تواند مقدار کمی از مولکول‌ها ($N < 10^{15}$ mol) را آشکارسازی کند. این غلظت قبلاً وقتی در زیر لایه‌های عادی قرار می‌گرفتند قابل شناسایی نبودند. به‌طور جالبی وقتی لایه‌های ضخیم‌تری روی روبان‌ها قرار گرفتند جدایی رزونانس پلاریتون فونون را مشاهده کردند که این پدیده تزویج قوی نام دارد. در این رژیم برهم‌کنش نور و ماده بسیار قوی است و این پدیده جالب مانند اصلاح واکنش‌های شیمیایی چگالش پلاریتون و انتقال انرژی در فاصله دور و بسیار سریع می‌تواند اتفاق بیافتد.

در تمرکز بالای امواج مادون قرمز این محققان رفتار

عجیبی از پلاریتون‌ها را مشاهده کردند. آن‌ها مانند آبی که درون لیوان قرار دارد نوسانات خود را تغییر می‌دهند که این تغییرات وابسته به فرکانس نور فرودی است. لیوان آبی را تصور کنید اگر به آن ضربه‌ای وارد کنیم آب درون آن به یک جهت نوسان می‌کند، حال اگر فنجان را بچرخانیم آب درون آن به جهت مخالف نوسان می‌کند. پلاریتون‌ها نیز به‌طور مشابهی نوسان می‌کنند و نانودیسک‌ها برای نور نقش لیوان برای آب را دارند. برخلاف مواد اپتیکی مرسوم این کریستال‌های نیتريد بور در اندازه خود محدودیتی از طول موج لیزر را ندارند که به معنی آن است که مهم نیست لیوان ما چقدر کوچک باشد. همچنین تلفات اپتیکی آن‌ها بسیار اندک است که به معنی آن است که نوری که درون آن نوسان می‌کند، می‌تواند مدت زیادی قبل از میرایی نوسان را انجام دهد و باعث تقویت شدید نور داخل رزوناتور می‌شود. همچنین محققان نور را توسط قرار دادن دو دیسک و تنظیم نوسانات آن کنار هم به شدت متمرکز کردند که این نور در ۵۰ نانومتر فاصله بین دو دیسک به دام انداخته شد و باعث شکل‌گیری یک آنتن مادون قرمز شد. وقتی که نور در جای کوچکی متمرکز می‌شود شدت آن افزایش می‌یابد که باعث شکل‌گیری میدان‌های بسیار قوی می‌شود و می‌تواند به ذره اطراف خود نیروی قابل ملاحظه‌ای را وارد کند. این نیروی القایی توسط نور می‌تواند به عنوان ابزاری برای مکانیزم آشکارسازی باشد. نتایج به دست آمده نشان می‌دهند که تشدیدگرهای پلاریتون فونون پلتفرم‌های جدیدی در آشکارسازی فروسرخ برای مقدارهای بسیار کم از مواد و بررسی تزویج قوی در مقیاس نانو خواهند شد که در آینده مسیری برای تحقیقات بنیادی از پدیده‌های کوانتومی و یاسا کاربردهایی مانند اصلاح قدرت پیوندهای شیمیایی و پیدا کردن کاتالیست در مقیاس‌های نانو ایجاد خواهد کرد. چالش بعدی برای تیم هاروارد این است که این نور متمرکز شده در مقیاس نانو را بهینه‌سازی کند تا به شدت‌هایی کافی برای برهم‌کنش تک مولکول با مقدار قابل اندازه‌گیری دست پیدا کنند.



سفری در دنیای خارق‌العاده‌ور

۵۰

۵۰

سفری در دنیای خارق‌العاده‌نور

تاریخچه‌ای از لیزر

سفری به دنیای خارق العاده نور


فاطمه کبیری

ftm_kabir@yahoo.com

در اینجا قصد داریم یک مرور زمانی از قابل توجه‌ترین پیشرفت‌های علمی مربوط به تقویت نور به روش گسیل القایی تابش (لیزر) ارائه کنیم. مطالب این مرور زمانی به صورت فهرست وار افراد و وقایعی که به تحول لیزر تا به امروز منجر شده‌اند را در بر می‌گیرد. حقیقتاً کشف لیزر بدون درک این موضوع که نور شکلی از تابش الکترومغناطیسی است، امکان پذیر نبود.



مکس پلانک



فیزیکدانان جان امت (John L. Emmett) (سمت چپ) و جان ناکلز (John H. Nuckolls) از پیشگامان علوم رایانه در آزمایشگاه لارنس لاومور (Lawrence Livermore) در زمینه علوم و فتون لیزر و فیوژن به حساب می آمدند. در ضمن امت به عنوان مخترع معماری لیزری چند منظوره که امروزه استفاده می شود نیز شناخته می شود. (آزمایشگاه ملی Lawrence Livermore)




تصویر ۱ - این نوشته نبرد سی ساله دادگاه برای حق ثبت اختراع لیزر بود. مهر و موم دفتر اسناد رسمی در گوشه بالا سمت چپ صفحه، تاریخ ۱۳ نوامبر ۱۹۵۷ قابل توجه است.

مکس پلانک در سال ۱۹۱۸ جایزه نوبل فیزیک را برای کشف اولیه انرژی کوانتومی دریافت کرد. پلانک بر روی ترمودینامیک کار می کرد، تلاش او برای درک اینکه چرا تابش جسم سیاه تمام طول موج های نور را جذب می کند و هنگامی که گرم می شود تمام فرکانس های نور را به طور مساوی متشعشع نمی کند، به کشف انرژی کوانتومی انجامید.

پلانک در مهم ترین بخش کارهایش که در سال ۱۹۰۰ منتشر شد، رابطه ای بین انرژی و فرکانس تابش کشف کرد. او بیان می کرد که انرژی تنها می تواند در بسته های گسسته به نام کوانتا منتشر یا جذب شود. این نظریه، نقطه عطفی در فیزیک بود و به فیزیکدانانی همچون انیشتین الهام بخشید. در سال ۱۹۰۵، انیشتین مقاله خود را در رابطه با اثر فوتوالکتریک منتشر کرد، که طبق آن نور نیز انرژی خود را به صورت بسته های منتشر می کند، به این ترتیب ذرات کوانتومی گسسته نور به نام فوتون ها شناخته شدند.

در سال ۱۹۱۷ انیشتین فرآیندی را مطرح کرد که امکان ساخت لیزر را فراهم می ساخت. این فرآیند گسیل القایی نام داشت. او بر این باور بود که علاوه بر جذب و گسیل نور به صورت خودبه خود، الکترون ها را می توان



تحریک کرد تا نور با طول موجی خاص منتشر شود. اما بیش از ۵۰ سال پیش، دانشمندان توانستند این انتشارات را تقویت کنند. اثبات انیشتین کاملاً درست بود و مسیری را فراهم کرد تا امروزه لیزر به یک ابزار قدرتمند و در دسترس تبدیل گردد.

۲۶ آوریل ۱۹۵۱: چارلز هارد تاونز^۱ از دانشگاه کلمبیا در نیویورک، در حالی که روی نیمکتی در پارک واشنگتن نشسته بود ایده ی میزر (تقویت امواج ماکروویو توسط گسیل القایی تابش) در ذهنش شکل گرفت.

در ۱۹۵۴: تاونز با همکاری هربرت زیگر^۲ و دانشجوی کارشناسی ارشد جیمز گوردون^۳ اولین میزر را در دانشگاه کلمبیا به نمایش گذاشتند.

میزر آمونیاک، اولین دستگاهی بود که براساس پیش بینی های انیشتین ساخته شد و به این ترتیب نخستین تقویت کننده و تولید کننده امواج الکترومغناطیس توسط گسیل القایی ایجاد شد. میزر در طول موجی کمی بیشتر از یک سانتی متر تابش می دهد و تقریباً ۱۰ نانواوات توان تولید می کند.

۱۹۵۵: در موسسه فیزیک پی ان لبدو^۴ در مسکو، نیکلای باسف^۵ و الکساندر پروخوروف^۶ در حال تلاش برای طراحی و ساخت نوسانگرها بودند. آن ها یک روش برای تولید انرژی از جذب منفی پیشنهاد کردند که روش پمپاژ نامیده می شد.

۱۹۵۶: نیکلاس بلومبرگن^۷ از دانشگاه هاروارد، میزر حالت جامد ماکروویو را توسعه داد.

۱۴ سپتامبر ۱۹۵۷: تاونز طرح اولیه ی میزر اپتیکی را در یادداشت های آزمایشگاهی خود طراحی کرد.

از این پس شمارش معکوس برای ظهور لیزر آغاز شد. تصویر ۱ نخستین صفحه از نوشته معروف گوردون گلد^۸ است. او کسی است که در دست نوشته خود

- 1 Charles Hard Townes
- 2 Herbert J. Zeiger
- 3 James P. Gordon
- 4 P.N. Lebedev
- 5 Nikolai G. Basov
- 6 Alexander M. Prokhorov
- 7 Nicolaas Bloembergen
- 8 Gordon Gould

مخفف لیزر را تعریف کرد و عناصر ضروری برای ساختن آن را توصیف کرد.

۱۳ نوامبر ۱۹۵۷: دانشجوی فارغ التحصیل دانشگاه کلمبیا، گوردن گلد ایده های خود را برای ساخت لیزر در یادداشت های خود ثبت کرد. این اولین بار بود که از مخفف لیزر استفاده شده است . چند سال بعد گلد از دانشگاه خارج می شود تا به شرکت تحقیقاتی خصوصی TRG (Technical Research Group) بپیوندد.

۱۹۵۸: تاونز، مشاور آزمایشگاه بل و همکاری آر تور شالو^۹، محقق آزمایشگاه بل، مقاله ای مشترک در Physical Review Letters منتشر کردند که در آن نشان دادند که میزرها می توانند در مناطق نوری و مادون قرمز کار کنند و پیشنهاد می کنند که چگونه می توان از آن ها استفاده کرد. از طرفی در موسسه Lebedev، باسف و پروخوروف در حال بررسی امکان استفاده میزر در مناطق نوری بودند.


آوریل ۱۹۵۹: گلد و TRG برای ثبت اختراعات مرتبط با لیزر از ایده های گاولد درخواست دادند. **۲۲ مارچ ۱۹۶۰:** مجوز شماره ۲،۹۲۹،۹۲۲ ایالات متحده (تصویر ۲) برای میزر اپتیکی که اکنون به نام لیزر شناخته شده است به تاونز و شالو اعطا می شود. درخواست گلد و TRG رد می شود و این تبدیل به یک اختلاف حقوقی سی ساله بر سر اختراع لیزر می گردد.

۱۶ می ۱۹۶۰: تئودور میمن^{۱۰}، فیزیکدان آزمایشگاه های تحقیقاتی هاگز^{۱۱} در مالیبو، کالیفرنیا، اولین لیزر را با استفاده از یک استوانه از یاقوت مصنوعی راه اندازی می کند، یاقوتی که قطر آن ۱ سانتیمتر و طول آن ۲ سانتیمتر و پوشش انتهایی آن از جنس نقره است. این پوشش نقره ای انتهای استوانه را بازتابنده می کند

- 9 Arthur L. Schawlow
- 10 Theodore H. Maiman
- 11 Hughes




تصویر ۲، ثبت اختراع شماره ی ۲،۹۲۹،۹۲۲



انیشتین



چارلز هارد تاونز



نیکلای باسف



تا به صورت یک رزوناتور فابری-پرو^{۱۲} عمل کند. **۷ جولای ۱۹۶۰:** هاگز یک کنفرانس مطبوعاتی برای اعلام موفقیت میمن برگزار کرد. **۷ ژوین ۱۹۶۰:** پیترو سوروکین^{۱۳} و میرک استونسون^{۱۴} از مرکز تحقیقاتی آی بی ام توماس واتسون، لیزر اورانیوم یعنی یک دستگاه چهار مرحله ای حالت جامد را نمایش دادند. **دسامبر ۱۹۶۰:** علی جوان، ویلیام بنت^{۱۵} و دانالد هریوت^{۱۶} از آزمایشگاه بل، لیزر هلیوم نیون را توسعه دادند. اولین پرتو پیوسته نور در ۱،۱۵ میکرون از لیزر هلیوم نیون آن ها ساطع شد.

۱۹۶۱: لیزرها از طریق شرکت هایی مانند Trion Instruments Inc.، Perkin-Elmer و Spectra-Physics به بازار تجاری وارد می شوند.

مارس ۱۹۶۱: روبرت هلورث^{۱۷} از آزمایشگاه تحقیقاتی هیوز، در دومین گردهمایی بین المللی


- 12 Fabry-Perot
- 13 Peter P. Sorokin
- 14 Mirek J. Stevenson
- 15 William Bennett Jr
- 16 Donald Herriott
- 17 Robert W. Hellwarth



یک حفره نوری بسیار ظریف متشکل از دو تله‌ی آینه‌ای و تراکم فوتون‌ها منتشر شده توسط یونی در یک مد خاص. یون به‌وسیله‌ی یک لیزر خارجی به‌طور چرخه‌ای برانگیخته می‌شود و در هر مرحله یک به فوتون به مد حفره اضافه می‌شود که باعث تقویت نور می‌گردد.



گوردن گلد



پروخوروف


کوانتوم الکترونیک نشان داد که بهبود لیزر یا قوت با افزایش پالس قابل پیش‌بینی و کنترل است. او پیش‌بینی می‌کند که یک بازتاب از لیزرها و آینه‌ها به‌طور ناگهانی از یک مقدار بسیار کم به مقداری دیگر متغیر است.

اکتبر ۱۹۶۰: شرکت اپتیکی آمریکایی Co's Elias، اولین شرکت لیزر شیشه‌نیودیم (شیشه: Nd) را معرفی کرد.

دسامبر ۱۹۶۱: اولین درمان پزشکی با استفاده از لیزر توسط دکتر چالز کمپبل^{۱۸} از موسسه چشم‌پزشکی در مرکز پزشکی کلمبیا (Columbia Presbyterian Medical Center) و چارلز کاوستر^{۱۹} از یک شرکت اپتیکی در بیمارستان کلمبیا (Columbia-Presbyterian Hospital) در منهتن انجام شد. این درمان با کمک یک لیزر یا قوت آمریکایی برای از بین بردن یک تومور شبکیه استفاده شد.

۱۹۶۲: فرد مک‌کلانگ^{۲۰} نظریه لیزری خود را اثبات می‌کند. این تئوری بیان می‌کند که تولید قله توان با استفاده از شاتر سلول کر^{۲۱} سویچ شده الکتریکی، ۱۰۰ برابر بیشتر از لیزرهای

18 Charles J. Campbell
19 Charles J. Koester
20 Fred J. McClung
21 Kerr Cell



معمولی یا قوت است. این تکنیک به‌منظور تشکیل یک پالس عظیم، Q-سویچ کردن^{۲۲} نامیده می‌شود. از مهم‌ترین برنامه‌های کاربردی اولیه این روش می‌توان به‌استفاده از آن در جوشکاری فنر ساعت اشاره کرد.

۱۹۶۲: گروه‌هایی از GE، IBM و آزمایشگاه لینکولن در MIT، همزمان یک لیزر گالیوم‌آرسنید تولید کردند که این لیزر یک دستگاه نیمه‌هادی بود و انرژی الکتریکی را مستقیماً به نور مادون قرمز تبدیل می‌کرد، اما برای عملیات تولید پالس باید خنک می‌شد.

ژوئن ۱۹۶۲: آزمایشگاه‌های Bell اولین لیزر بلور آلومینیم‌ایتیم (YAG) را ارائه دادند.

اکتبر ۱۹۶۲: نیکل هالونیاک^{۲۳} محقق مشاور در یک آزمایشگاه عمومی الکترونیک در سیارکوز-نیویورک، کار خود را بر روی لیزر دیود «قرمز مرئی» GaAsP (گالیوم‌آرسنید فسفید) منتشر کرد. منبعی متراکم و کارآمد از نور همدوس مرئی که امروزه پایه‌ای برای LEDهای قرمز در محصولات مانند سی‌دی‌ها، پخش‌کننده‌های دی‌وی‌دی و تلفن‌های همراه است.

اوایل سال ۱۹۶۳: مجله بارون فروش سالیانه

22 Q-switching
23 Nick Holonyak Jr

را برای بازار تجاری لیزر، ۱ میلیون دلار تخمین زد. **۱۹۶۳:** لوگان هارگروو^{۲۴}، ریچارد فورک^{۲۵} و پلاک^{۲۶} اولین لیزر با قفل‌شدگی مد را ارائه کردند؛ یک لیزر هلیوم-نیون با مدولاتور آکوستو-اپتیک. حالت قفل‌شدگی برای مخابرات لیزری و همچنین لیزرهای فمتوثانیه بسیار اهمیت دارد.

۱۹۶۳: هربرت کرومر^{۲۷} از دانشگاه سنتا باربارا کالیفرنیا، و تیم رادلف کازارینف^{۲۸} و ژورس آلفرف^{۲۹} از موسسه فنی فیزیک A.F. Ioffe در سن پترزبورگ روسیه؛ هر کدام به‌صورت مستقل ایده‌های خود را برای ساخت لیزر نیمه‌هادی از دستگاه‌های چندساختاری^{۳۰} پیشنهاد دادند. در نهایت کرومر و آلفرف موفق به دریافت جایزه نوبل فیزیک در سال ۲۰۰۰ شدند.


مارس ۱۹۶۴: پس از دو سال کار بر روی لیزرهای هلیوم-نئون و زنون، ویلیام بریجز^{۳۱} از آزمایشگاه تحقیقاتی هیوز موفق به کشف پالسی از لیزر یونی آرگون شد. اگر چه این لیزر بسیار ناکارآمد و بزرگ بود اما می‌توانست خروجی را در چندین طول موج قابل مشاهده و UV تولید کند.

۱۹۶۴: تاونز، باسوف و پروخوروف جایزه نوبل فیزیک را برای کارهای اساسی خود در الکترونیک کوانتومی که منجر به ساخت نوسانگرها و تقویت‌کننده‌ها بر اساس اصول لیزر (میزر) شد، دریافت کردند.

۱۹۶۴: لیزر دی‌اکسیدکربن توسط کومار پاتل^{۳۲} در آزمایشگاه بل اختراع شد. لیزری قدرتمند که در زمان خود به‌طور مداوم مورد استفاده قرار می‌گرفت و در حال حاضر نیز به عنوان یک ابزار برش در جراحی و صنعت استفاده می‌شود.

۱۹۶۴: لیزر Nd:YAG (neodymium-doped YAG)

24 Logan E. Hargrove
25 Richard L. Fork
26 M.A. Pollack
27 Herbert Kroemer
28 Rudolf Kazarinov
29 Zhores Alferov
30 heterostructure
31 William B. Bridges
32 Kumar Patel



توسط ژوزف ژیسیک^{۳۳} و ریچارد اسمیت^{۳۴} در آزمایشگاه بل اختراع شد. بعدها این لیزر برای کاربردهای زیبایی مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ مانند تصحیح بینایی با لیزر (lasik) و چسبندگی پوست. **۱۹۶۵:** برای اولین بار در آزمایشگاه بل دو لیزر با فاز قفل شده^{۳۵} ایجاد می‌شوند. این اختراع گامی بزرگ در جهت ارتباطات نوری بود.

۱۹۶۵: جریوم کاسپر^{۳۶} و جورج پیمنتل^{۳۷} اولین لیزر شیمیایی، یک دستگاه هیدروکلرید^{۳۷} میکرومتری را در دانشگاه کالیفرنیا برکلی به نمایش گذاشتند.

۱۹۶۶: چارلز کایو^{۳۸} با همکاری جورج هاگهام^{۳۹} در آزمایشگاه‌های استاندارد مخابرات کشفی می‌کنند که منجر به پیشرفت در فیبر نوری می‌شود. او محاسبه کرد که چگونه می‌توان نور را از طریق فیبرهای نوری شیشه‌ای در مسافت‌های طولانی انتقال داد. تصمیم گرفت تا با فیبر خالص شیشه‌ای، سیگنال‌های نور را در مسافت ۱۰۰ کیلومتر انتقال دهد، در حالی که در ۱۹۶۰ نور تنها در طول ۲۰ متر فیبر انتقال یافته بود. کایو موفق به دریافت جایزه نوبل فیزیک در سال ۲۰۰۹ گردید.

۱۹۶۶: فیزیکدان فرانسوی، آلفرد کاستلر^{۴۰} جایزه نوبل فیزیک را برای به کارگیری روش خود در برانگیختن اتم‌ها به حالت‌های انرژی بالاتر دریافت

33 Joseph E. Geusic
34 Richard G. Smith
35 phase-locked
36 Jerome V.V. Kasper
37 George C. Pimentel
38 Charles K. Kao
39 George Hockham
40 Alfred Kastler



تکنیک‌های نوری غیرخطی ویژه (Extreme Nonlinear Optical Techniques)، موفق به تبدیل نور لیزر مرئی به اشعه ایکس شده‌اند. که یک منبع سطح بالا از اشعه ایکس همدوس نرم را می‌سازد.



پیتر سوروکین



تئودور میمن



علی جوان



نیکل هالونیک



لول روزن (سمت چپ) و دکتر نورمن نیبل

کرد. این تکنیک با نام «پمپاژ نوری» گامی مهم در جهت ساخت میزر و لیزر بود. او در بین سال های ۱۹۴۹ تا ۱۹۵۱ بر روی این روش کار کرده بود.

مارس ۱۹۶۷: برنارد سافر^{۴۱} و بیل مک فارلند^{۴۲} لیزر رنگینه قابل تنظیم را اختراع کردند. (در کرداد کورپ در سانتامونیکا-کالیفرنیا)

فوریه ۱۹۶۸: میمن و دیگر پیشگامان لیزر انجمن صنعتی لیزر را در کالیفرنیا تاسیس کردند. که در سال ۱۹۷۲ به عنوان موسسه لیزر آمریکا معرفی گردید.

۱۹۷۰: گلد حق اختراع خود را از طریق دریافت یک دلار به علاوه ۱۰ درصد از سود آینده فروش TRG به دست می آورد.

۱۹۷۰: دانیلیچف^{۴۳}، باسف و پاپف^{۴۴} لیزر اکسایمر را در موسسه فیزیک پی.ان لبدو ساختند.

بهار ۱۹۷۰: گروه آلفرف^{۴۵} در موسسه فنی فیزیک ایوف (Ioffe) و مورت پنیش^{۴۶} و ایزوهایاشی^{۴۷} در آزمایشگاه بل، اولین لیزرهای نیمه هادی دماسنجی پیوسته تولید می کنند. این لیزرها راه را برای تجاری کردن ارتباطات فیبرنوری باز می کنند.

۱۹۷۰: در Corning Glass Works (در حال حاضر با نام Corning Inc)، دکتر روبرت مورر^{۴۸} و پیتر شولتز^{۴۹} و دونالد کک^{۵۰} نخستین فیبرنوری را با اتلافی به میزان ۲۰ دسی بل بر کیلومتر گزارش دادند. این گزارش نشان از قابلیت فیبر نوری در ارتباطات مخابرات داشت.

در آزمایشگاه اپتیک فضایی مرکز منابع الکترونیک ERC^{۵۱} لول روزن^{۵۲} و دکتر نورمن نیبل^{۵۳} سطوح

- 41 Bernard Soffer
- 42 Bill McFarland
- 43 V.A. Danilychev
- 44 Yu. M. Popov
- 45 Alferov
- 46 Mort Panish
- 47 Izuo Hayashi
- 48 Robert D. Maurer
- 49 Peter C. Schultz
- 50 Donald B. Keck
- 51 Electronics Resource Centers
- 52 Lowell Rosen
- 53 Norman Knable

انرژی اتم ها را در حالت های برانگیخته به عنوان یک گام برای بهبود بهره ی لیزر در فضا مورد بررسی قرار دادند. ERC در سپتامبر ۱۹۶۴ افتتاح شد و اداره ی قرار دادها، کمک های مالی و تجارت های دیگر ناسا را در نیوانگلند از اداره سابق عملیات شمال شرقی (که در سال ۱۹۶۲ ایجاد شده بود) می گرفت، ERC در نهایت در سال ۱۹۷۰ بسته شد. تحقیق در ERC در ۱۰ آزمایشگاه مختلف انجام می شد: هدایت فضایی، سیستم ها، کامپیوتر، تحقیقات ابزار، اپتیک فضایی، تهویه مطبوع و توزیع قدرت، تابش مایکروویو، اجزای الکترونیک، شرایط و استانداردها و سیستم های کنترل و اطلاعات. محققان زمینه هایی مانند ارتباطات مایکروویو و لیزر را نیز بررسی می کردند. همچنین مینیاتورسازی و مقاوت تابش از سیستم های الکترونیکی، سیستم های کنترل و هدایت، تبدیل انرژی فتوولتائیک؛ دستگاه های نمایش اطلاعات، ابزارها و کامپیوترها و پردازش داده ها نیز از این تحقیقات بود. اگر چه مرکز ERC ناسا بسته شده است اما این مرکز تا زمان بسته شدن همواره در حال رشد بود.

۱۹۷۰: آتور اشکین^{۵۴} از آزمایشگاه بل، دام اندازی نوری را کشف کرد. فرآیندی که در آن اتم ها توسط نور لیزر به دام می افتند. این کار اشکین را در زمینه دام اندازی و انبر کنوری به یکی از پیشگامان عرصه ی لیزر تبدیل کرده است. در حقیقت کار او پیشرفت مهمی در زیست شناسی و فیزیک محسوب می شود.

با گذشت تنها یک دهه از اختراع لیزر مشخص شد که لیزر نقطه عطفی در تحولات دانش و فناوری دنیا است. این تازه آغاز راه بود و تحولات ناشی از ظهور لیزر به صورت روزافزون به توانایی تحقیقاتی دانشمندان و توسعه کسب و کار فعالان صنعتی می افزود. در شماره بعد به ادامه این تحولات می پردازیم.

54 Arthur Ashkin

بودن یا نبودن مسأله این است!

راهنما
GUIDE


۶۰

۵۸

طیف سنجی و تصویربرداری لیزری

۶۰

بودن یا نبودن، مسأله این است!



Laser Spectroscopy & Laser Imaging

طیف‌سنجی و تصویربرداری لیزری

محمدرضا شریفی مهر

m_sharifimehr@sbu.ac.ir

نویسنده: Helmut H. Telle

ناشر: CRC Press

سال انتشار: ۲۰۱۸

تعداد صفحات: ۷۲۲

«این کتاب در برگیرنده تمام روش‌های معمول و همچنین تکنیک‌های جدید مورد استفاده در طیف‌سنجی لیزری می‌باشد که در هر فصل با ارائه مقدمه، خلاصه مطالب و بیان دیدگاه‌های مختلف در زمینه موضوعات مورد بحث،

ساختار خوبی را به منظور ارائه مطالب انتخاب نموده است.

این کتاب برای متخصصین و پژوهشگران حوزه طیف‌سنجی لیزری بسیار با ارزش بوده و من با شناختی که از نویسندگان کتاب به عنوان دانشمندان پیشرو در این زمینه دارم، مطالعه آن را کاملاً توصیه می‌کنم...»

Wolfgang Demtröder, Kaiserslautern
University of Technology

از آنجاکه پروفیسور «Demtröder» به عنوان یکی از برجسته‌ترین پژوهشگران حوزه طیف‌سنجی لیزری، چهره‌ای کاملاً شناخته شده است و کتاب ایشان با عنوان "طیف‌سنجی لیزری" سال‌هاست که در مراکز دانشگاهی ایران به عنوان منبع درسی مورد استفاده قرار می‌گیرد، بنابراین با توصیفی که ایشان در مورد کتاب «طیف‌سنجی و تصویربرداری لیزری» داشته‌اند، می‌توان به ارزش آن پی برد.

در حقیقت، نویسندگان این کتاب تمام روش‌هایی که امروزه در طیف‌سنجی لیزری مورد استفاده قرار می‌گیرند را به دقت و بازبایی تمام به تصویر کشیده‌اند، به طوری‌که خوانندگان کتاب، علاوه بر فهم دقیق مفاهیم پایه، با روش‌های تجربی و کاملاً کاربردی در زمینه طیف‌سنجی و تصویربرداری لیزری و همچنین رویکردهای نوین در این زمینه‌ها آشنا خواهند شد.

فصل‌های این کتاب با استفاده از یک ساختار منسجم و هدفمند ارائه شده‌اند، به طوری که در ابتدای هر فصل، خلاصه‌ای کوتاه از مفاهیم کلیدی و اصول اولیه و سپس کاربردها، مزایا و ملاحظات مربوط به هر روش بیان شده است و در ادامه نیز پس از بحث در زمینه مطلب ارائه شده و بیان جزئیات قابل توجه، پیشرفت‌های اخیر و پروژه‌های جاری در زمینه روش مورد بحث به صورت خلاصه مرور شده است.


به طور کلی مطالب ارائه شده در این کتاب را می‌توان به سه بخش اصلی تقسیم نمود: در بخش نخست که فصل‌های ۱ تا ۵ را شامل می‌شود، فرآیندهای اصلی مربوط به برهم‌کنش فوتون با ماده تشریح شده و در ادامه، آشکارسازها و انواع لیزرهای مورد استفاده در برانگیختگی مواد معرفی شده‌اند. در بخش دوم که سهم زیادی از مطالب کتاب را به خود اختصاص داده و فصل‌های ۶ تا ۱۶ را در

برمی‌گیرد، روش‌های مختلف طیف‌سنجی مانند: طیف‌سنجی‌های جذبی، فلورسانس، رامان و LIBS به طور کامل و به همراه جزئیات مربوط به المان‌های مورد استفاده در چیدمان تجربی هر روش، نتایج حاصل و کاربرد هر یک از آنها آورده شده است.

در بخش انتهایی کتاب شامل فصل‌های ۱۷ تا ۲۱ نیز روش‌های تصویربرداری مبتنی بر طیف‌سنجی لیزری به همراه مثال‌ها و تصاویر گویا در مورد هر روش و بیان چالش‌ها و پیشرفت‌های اخیر در این زمینه، معرفی شده است.

همچنین در انتهای این کتاب برای متخصصین و پژوهشگران علاقمند به مطالعه بیشتر، در هر یک از موضوعات بیان شده، فهرست جامعی از منابع تکمیلی بسیار ارزشمند و کاربردی به صورت جداگانه برای هر فصل آورده شده است.

تمرکز مطالب این کتاب بر مبنای ارائه کاربردهای واقعی بوده و با دارا بودن بیش از ۴۷۰ تصویر، علاوه بر بیان مفاهیم پایه و جزئیات چیدمان‌های تجربی، نتایج و نمودارهای حاصل از انجام آزمایش‌ها را نیز مورد بحث و بررسی قرار داده است. در حاشیه‌ی اغلب صفحات این کتاب، مفاهیم و نکات کاربردی مرتبط با متن به همراه نمودارها و تصاویر گویا آورده شده که به فهم عمیق‌تر و ایجاد درک بهتر از مطالب عنوان شده کمک می‌کند. تنوع مثال‌های استفاده شده در این کتاب نیز جالب توجه است، به طوری‌که زمینه‌هایی مانند: فیزیک، شیمی، علوم محیطی، زیست‌شناسی و پزشکی را شامل می‌شود و به این ترتیب می‌تواند به عنوان مرجع اصلی و کاربردی برای متخصصین علوم مختلف که علاقمند به آشنایی با روش‌های طیف‌سنجی و تصویربرداری لیزری هستند، مورد استفاده قرار گیرد.



نمای کلی از تضعیف باریکه لیزر هنگام عبور از درون محیط حاوی محلول جاذب پر تو و اصول هندسی مورد استفاده در به دست آوردن رابطه ریاضی قانون «بیر-لامبرت» که معمولاً در طیف‌سنجی جذبی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

«عینک ایمنی پرتولیزر»

چشم‌برپرتولیزر بگشا

مریم فیض‌پور


feizpour.optics@gmail.com

باریکه لیزر، نوعی تابش الکترومغناطیسی متشکل از پرتوهای موازی، همدوس و تک‌رنگ با واگرایی بسیار کم و شدت بالا می‌باشد که از دیدگاه ایمنی به صورت چشمه‌ای نقطه‌ای با درخشندگی زیاد در نظر گرفته می‌شود و به دلیل اینکه می‌تواند انرژی زیادی را در ناحیه بسیار کوچکی از فضا متمرکز کند، نسبت به منابع تولید نور معمولی دارای ملاحظات بیشتری می‌باشد. بنابراین با توجه به ویژگی‌های پرتو مانند طول موج، توان خروجی و ...، پرتو لیزر می‌تواند به بخش‌های مختلف بدن آسیب‌های جدی وارد کند که در این میان احتمال آسیب‌های چشمی بسیار زیاد بوده و معمولاً جبران ناپذیر می‌باشند. به همین دلیل جهت آشنایی بیشتر و کاهش خطرات احتمالی ناشی از به کارگیری پرتو لیزر، در این بخش به بررسی ویژگی‌های مهم، نحوه انتخاب مناسب و روش نگهداری از عینک ایمنی پرتو لیزر، پرداخته شده است.

لزوم استفاده از عینک ایمنی پرتو لیزر


همان‌طور که می‌دانیم، قرار گرفتن در معرض تابش نور لیزر با شدت بیش از حد مجاز، به قسمت‌های مختلف چشم، مانند قرنیه، شبکیه و عدسی صدمه می‌زند که این آسیب‌های احتمالی، به طول موج، مدت زمان پرتوگیری و شدت نور لیزر بستگی داشته و با توجه به

محدوده‌های مختلف طول موجی، بخش‌های مختلفی از چشم را دچار آسیب می‌کند. به عنوان مثال، تابش لیزر در ناحیه طیف فرابنفش (UV-B & C) و مادون قرمز (IR-B & C) در قرنیه جذب می‌شود و ضایعاتی را در آن ایجاد می‌کنند.



در حقیقت پرتو لیزر، به دلیل موازی بودن و واگرایی کم، قابلیت آن را دارد که به صورت نقطه‌ای در شبکه کانونی شده و موجب تخریب شبکیه و در نهایت کوری موقت و یا حتی دائم شود. بنابراین حتی لیزرهای کم توان هم در صورتی که به آن‌ها به صورت مستقیم نگاه کنیم و یا مدت زمان طولانی بر چشم تابیده شوند، می‌توانند آسیب‌های جبران ناپذیری در پی داشته باشند که این مورد در رابطه با پرتو لیزرهای غیر مرئی (مانند مادون قرمز و یا فرابنفش) که به صورت معمول توسط چشم دیده نمی‌شود، بسیار جدی است. به منظور رفع تمام نگرانی‌های مربوط به

Eye injury hazard



آسیب‌های چشمی ناشی از پرتو لیزر، به سادگی می‌توان از عینک‌های ایمنی که زیر مجموعه فیلترهای طیفی هستند، استفاده نمود. در حقیقت این نوع عینک‌ها بهترین ابزار محافظت از چشم در برابر تابش پرتو لیزر می‌باشند که استفاده از آن‌ها برای کاربران و تمام افرادی که برای آن‌ها احتمال (هرچند اندک) آسیب دیدگی ناشی از تابش پرتو لیزر وجود داشته باشد، الزامی است.

کدام نوع عینک برای من مناسب است؟

پیش از پرداختن به پاسخ این سوال، لازم است که ویژگی‌های مهم عینک‌های لیزری را بشناسیم زیرا داشتن اطلاعات کافی هم در زمینه مشخصات لیزر مورد استفاده و هم در مورد مشخصات عینک‌های ایمنی پرتو لیزر، برای انتخاب دقیق یک عینک ایمنی مناسب، الزامی است. در ادامه از بین تمام ویژگی‌های یک عینک ایمنی پرتو لیزر، چهار پارامتر مهم که در انتخاب صحیح عینک نقش اصلی دارند را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

چگالی نوری و محدوده طول موجی

چگالی نوری یا چگالی اپتیکی (Optical Density) که به اختصار «OD» نامیده می‌شود، یکی از مهم‌ترین پارامترها در انتخاب عینک مناسب می‌باشد که رابطه لگاریتمی آن به صورت زیر تعریف می‌شود:


$$OD = \log_{10} \left(\frac{1}{T} \right), \text{ or } T = 10^{-OD}$$

طبق این رابطه، پارامتر OD یک عینک ایمنی لیزر، میزان تضعیف باریکه لیزر فرودی به عینک را مشخص می‌کند. به عنوان مثال اگر روی عینک OD+3 حک شده باشد، به این معناست که این عینک، شدت لیزر را تا ۱۰۰۰ برابر کاهش

می‌دهد و در حقیقت یک دهم درصد پرتو را عبور می‌دهد.

درصد میزان عبور پرتو	میزان تضعیف	OD
100%	1	0
10%	1/10	+1
1%	1/100	+2
0.1%	1/1000	+3
0.01%	1/10,000	+4
0.001%	1/100,000	+5
0.0001%	1/1,000,000	+6
0.00001%	1/10,000,000	+7
0.000001%	1/100,000,000	+8
0.0000001%	1/1,000,000,000	+9


در شکل زیر میزان تضعیف پرتو برای یک عینک ایمنی پرتو لیزر بر حسب طول موج نشان داده شده است. با توجه به این نمودار طیفی واضح است که بهترین محدوده محافظت این عینک برای لیزرهایی در ناحیه‌های فرابنفش، مادون قرمز و مادون قرمز نزدیک (با طول موج کمتر از ۴۰۰ و بیشتر از ۸۵۰ نانومتر) قرار دارد، ولی برای لیزرهایی با پرتو مرئی مناسب نیست. به عنوان مثال می‌توان این عینک را در هنگام کار با یک لیزر Nd-YAG با طول موج ۱۰۶۴nm مورد استفاده قرار داد زیرا OD عینک در این طول موج حدود +۷ می‌باشد، در حالی که برای هارمونیک دوم همین لیزر، با طول موج ۵۳۲nm که در ناحیه مرئی طیف قرار دارد، دارای OD نزدیک به صفر بوده و به عنوان عینک ایمنی پرتو لیزر قابل استفاده نیست.



البته به جز پارامتر OD برای بیان میزان تضعیف پرتو عینک‌های ایمنی لیزر، نمادگذاری‌های



مشخصات مربوط به میزان تضعیف عینک‌های استاندارد ایمنی پرتو لیزر، معمولاً روی فریم عینک و یا روی شیشه آن حک شده است.



نمایش طرح‌واره‌ای از مقایسه OD+1 و OD+2 به عنوان شیشه عینک ایمنی پرتولیزر.

.....

دیگری نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند که خواننده علاقمند می‌تواند برای مطالعه بیشتر در این زمینه، به کاتالوگ و یا وب‌سایت شرکت‌های سازنده عینک‌های ایمنی لیزر مراجعه کند.

دید مناسب در هنگام کار با عینک

نکته مهم در هنگام استفاده از عینک‌های ایمنی پرتولیزر آن است که پس از حذف طول موج لیزر مورد استفاده با OD مورد نظر، باید همچنان میدان دید کاربر کافی باشد و اشیاء و وسایل محیط کاری به‌وضوح دیده شوند. این ویژگی با پارامتر VLT (Visible Light Transmission) که بیانگر درصد عبور نور مرئی می‌باشد، ارائه شده و معمولاً عددی بین ۵٪ تا ۹۰٪ می‌باشد.




به‌عنوان مثال اگر VLT برای یک عینک ایمنی برابر ۶۵٪ باشد به‌معنی آن است که ۶۵ درصد از توان پرتوهای ناحیه طیف مرئی از فیلتر عینک عبور نموده و به چشم کاربر می‌رسد که این مقدار عبور، دید مناسبی را از محیط اطراف برای کاربر فراهم می‌نماید. به‌این ترتیب، عینک‌های ایمنی با VLT کمتر از ۱۰٪ به‌سختی در محیط آزمایشگاه قابل استفاده خواهند بود.

نوع فیلتر عینک

انواع مختلفی از عینک‌های ایمنی پرتولیزر، برای کار با دستگاه‌های مختلف با توان پرتو خروجی متفاوت تولید شده‌اند که براین اساس، برای توان اپتیکی متوسط، عینک‌هایی با

فیلتر پلاستیکی (پلیمری) معمولاً از جنس پلی‌کربنات رنگی به‌صورت فیلتر جذبی و یا به‌صورت زیر لایه پلی‌کربنات دارای یک لایه بازتابی ساخته شده‌اند. برای توان‌های اپتیکی بالاتر، اغلب از فیلترهای شیشه‌ای استفاده می‌شود. هر چند که شیشه دارای آستانه تخریب حرارتی بالایی بوده و همچنین با مقدار VLT بالاتر نسبت به فیلترهای پلی‌کربنات، در برابر خراشیدگی نیز مقاومت بهتری دارد ولی در برابر ضربه‌های مکانیکی بسیار شکننده بوده و وزن آن نیز نسبت به فیلترهای پلیمری بیشتر است.



از آنجا که فیلترهای پلی‌کربنات در برابر شکنندگی مقاومت بیشتری داشته و علاوه بر دارا بودن وزن کمتر، معمولاً ارزان‌تر از نوع شیشه‌ای می‌باشند، امروزه استفاده از عینک‌های ایمنی پرتولیزر با فیلترهای پلی‌کربنات رو به افزایش است. البته ویژگی‌های دیگری مانند ضد خش بودن فیلتر عینک نیز به افزایش عمر مفید آن کمک می‌کند، ولی به‌عنوان پارامتر تأثیر گذار در انتخاب عینک مناسب مطرح نمی‌باشد.

نوع فریم عینک

انتخاب قاب یا فریم مناسب برای راحتی کاربر دارای اهمیت فراوانی است. مخصوصاً در مواردی که عینک ایمنی به‌صورت طولانی مدت مورد استفاده قرار می‌گیرد، انتخاب فریم‌های سنگین



و یا نامناسب برای ابعاد صورت کاربر، می‌تواند با ایجاد خستگی بیش از حد و اعمال فشار زیاد روی بینی، باعث عدم استفاده از عینک در هنگام کار با پرتولیزر شده و احتمال بروز آسیب‌های چشمی را به‌شدت افزایش دهد. در حقیقت فریم مناسب باید به‌گونه‌ای باشد که علاوه بر داشتن مقاومت مکانیکی کافی، به‌خوبی روی صورت فرد قرار گیرد و میدان دید شخص هنگام استفاده از عینک ایمنی، کافی باشد.



توجه به کاربرد مورد نظر، مدت زمان استفاده و شرایط کاری پرتولیزر نیز در انتخاب فریم



امروزه با استفاده از فیلترهای سبک وزن پلی‌کربنات، برخی از عینک‌های ایمنی پرتولیزر طوری طراحی شده‌اند که کاربران به راحتی می‌توانند آن‌ها را روی عینک طبی خود مورد استفاده قرار دهند.



مناسب اهمیت ویژه‌ای دارد. در تصویر فوق، سه نوع فریم متفاوت با یک فیلتر یکسان عرضه شده‌اند که به ترتیب از بالا به پایین برای ۱) کاربردهای معمولی، ۲) افراد دارای عینک طبی و ۳) با محافظ جانبی برای استفاده در محیط‌های دارای پراکندگی پرتو، مناسب می‌باشند.

البته علاوه بر چهار ویژگی بیان شده، انتخاب عینک مناسب به پارامترهای دیگری نیز بستگی دارد که از آن جمله می‌توان به شرایط محیط کار با لیزر، نوع لیزر مورد استفاده و همچنین میزان تخصص کاربران اشاره نمود.

بنابراین برای انتخاب بهترین عینک ایمنی ابتدا باید به مشخصات دستگاه لیزر مورد استفاده مانند طول موج، حداکثر توان خروجی دستگاه، واگرایی و قطر پرتولیزر مورد استفاده، مراجعه نمود و سپس با در نظر گرفتن پارامترهایی که مورد بررسی قرار گرفت و همچنین حداکثر تابش



در برخی فریم‌ها نیز در صورت نیاز می‌توان شیشه عینک طبی را به‌وسیله یک قاب داخلی جداگانه، درون عینک ایمنی پرتولیزر قرار داد.



برای قرار دادن موقت عینک روی سطوح صاف (مانند میز اپتیکی) روش صحیح آن است که مطابق شکل فوق، فریم عینک را به صورت معکوس روی سطوح قرار دهیم تا احتمال تماس فیلترهای عینک با سطح به حداقل ممکن برسد.

مجاز و حداکثر شدت پرتو لیزر، مناسب‌ترین عینک ایمنی را با توجه به کاربرد و شرایط کاری مورد نظر انتخاب نمود. البته بدیهی است که اغلب کاربران دستگاه‌های لیزری، تخصص کافی برای انتخاب عینک ایمنی مناسب را نداشته و برای انتخاب صحیح باید به متخصصین این زمینه، وبسایت و یا کاتالوگ شرکت‌های معتبر سازنده عینک‌های ایمنی پرتو لیزر مراجعه نمایند.

همچنین توجه به این نکته الزامی است که عینک‌های ایمنی در زیرمجموعه‌المان‌های اپتیکی دقیق دسته‌بندی می‌شوند و به همین دلیل قیمت نمونه‌های استاندارد این نوع عینک‌ها، ممکن است کمی بالا باشد، ولی از آنجا که رعایت اصول ایمنی چشم در هنگام کار کردن با پرتوهای لیزر بسیار مهم است، استفاده از انواع غیراستاندارد و ارزان قیمت عینک‌هایی که به اشتباه به عنوان عینک ایمنی پرتو لیزر فروخته می‌شوند، هرگز توصیه نمی‌شود؛ زیرا آسیب‌های چشمی ناشی از به کارگیری این گونه عینک‌های غیر استاندارد و بدون برگه مشخصات و تأییدیه شرکت‌های معتبر، معمولاً جبران‌ناپذیر خواهد بود.

توصیه بسیار مهم

تا زمانی که از مناسب و استاندارد بودن عینک ایمنی پرتو لیزر موجود برای منبع لیزر مورد استفاده اطمینان حاصل نکرده‌اید، هرگز از آن استفاده نکنید زیرا هنگام کار با هر پرتو لیزر با ویژگی‌های خاص، عینک ایمنی پرتو لیزر مخصوص به همان پرتو لیزر باید مورد استفاده قرار گیرد؛ در غیر این صورت احتمال بروز آسیب‌های جدی و بازگشت‌ناپذیر، به شدت افزایش خواهد یافت.

نگهداری از عینک ایمنی پرتو لیزر

■ برای تمیز کردن گرد و غبار و آلودگی از روی سطح عینک ایمنی، فقط از محلول‌های تمیز

کننده توصیه شده توسط سازنده به همراه پارچه نخی بدون پرز استفاده کنید.


■ اغلب عینک‌های ایمنی، به همراه بند آویز گردن عرضه می‌شوند که استفاده از آن مخصوصاً برای عینک‌های شیشه‌ای با وزن بالا الزامی است.



■ ایجاد خراش‌های ریز روی فیلترهای عینک باعث کاهش کارایی آن شده و در برخی از موارد، مقدار OD آن را کاهش می‌دهد. بنابراین به منظور جلوگیری از این مورد، هنگامی که از عینک ایمنی پرتو لیزر استفاده نمی‌شود، آن را در کیف محافظ مخصوص قرار دهید.



■ پیش از هر بار استفاده از عینک ایمنی پرتو لیزر، فیلترهای آن را بررسی نموده و در صورت مشاهده هرگونه شکستگی، خراش عمیق، اثر سوختگی و یا رنگ پریدگی، به هیچ وجه آن را مورد استفاده قرار ندهید.



خطای دید، آیا باید به چشمانمان اعتماد کنیم؟

۶۸

مدرسه فناوری

ACADEMY

خطای دید، آیا باید به چشمانمان اعتماد کنیم؟

۶۸

شعبده‌بازی با علم


۷۸

خطای دید

آیا باید به چشمانمان اعتماد کنیم؟

مهنوش غلامزاده

Mahnoosh.Ghahmazadeh@gmail.com




پنج حس مهم در انسان به عنوان حواس اصلی وجود دارد: بویایی، چشایی، بینایی، لامسه و شنوایی. در این بین بینایی پیچیده‌ترین حس انسان است. حتماً تا کنون جمله مثل چشم‌هایم به چیزی اعتماد دارم را شنیده‌اید. بد نیست بدانید در بسیاری از مواقع اطلاعاتی که به‌وسیله چشم جمع‌آوری شده و توسط مغز پردازش می‌گردد منجر به درک تصویری می‌شود که با واقعیت آن تصویر تطابق ندارد. ما دیدن را امری ساده تلقی می‌کنیم، حال آن‌که برای ایجاد تصویر صحیح از جهان پیرامون، هماهنگی پیچیده و شگرفی باید بین سیستم بینایی و مغزمان وجود داشته باشد. سیستم بینایی ما طوری تنظیم شده است که بتوانیم در محیطی سه‌بعدی، نور، سایه، رنگ، بافت و شکل اشیاء را در فواصل دور و نزدیک تشخیص بدهیم. همه ما با تصاویری مواجه شده‌ایم که وقتی به قسمتی از آن نگاه می‌کنیم گویی بخش‌های دیگری از آن در حال

حرکت هستند و یا دو شکل یکسان را متفاوت می‌بینیم؛ چرا چنین اتفاقی رخ می‌دهد؟ مغز ما با دریافت انبوهی از تصاویر در اطرافمان، تلاش دارد مفهوم واقعیت را برای ما نمایان کند و این تجزیه و تحلیل در کسری از ثانیه انجام می‌گیرد. در این میان گاهی مغز نمی‌تواند آن‌چه را که دریافت می‌کند به درستی تشخیص دهد و واقعیت را به‌خوبی نشان نمی‌دهد. این اتفاق را توهم دیداری یا خطای دید می‌نامیم. خطای دید به احساس دیدن تصاویری گفته می‌شود که فریبنده یا گمراه‌کننده هستند. قدمت خطای دید به ۳۵۰ سال پیش از میلاد مسیح در یونان باستان برمی‌گردد. در برخی متون، ارسطو به‌گونه‌ای از خطای دید به نام خطای دید آبشار اشاره می‌کند. به‌این‌صورت که اگر شما به‌مدت یک دقیقه به آبشار نگاه کنید و سپس به سنگ‌های پایین آبشار خیره شوید، این‌طور به‌نظر می‌رسد که سنگ‌ها در خلاف

جهت آب در حال حرکت هستند. دنبال کردن حرکت آب روی نورون‌های مشخصی که وظیفه تطبیق حرکت را به عهده دارند تاثیر می‌گذارد و وقتی که به سنگ‌ها نگاه می‌کنید آن نورون‌ها همچنان در حال تلاش برای اصلاح حرکت قبلی هستند و این روند عامل ایجاد توهم در حرکت سنگ‌ها در خلاف جهت آب است. خطای دید، تفسیری اشتباه از محرک‌های حسی واقعی است یعنی تفسیری که با واقعیت عینی تعریف شده، مطابقت ندارد. مغز ما برای پردازش سریع و تحلیل آنچه که می‌بینیم میان‌برهایی مشابه موارد دیده شده قبلی را تعریف می‌کند.

طبیعت خطای دید

خطاهای دید تجربیات ادراکی خاصی هستند که در آن‌ها اطلاعات ناشی از محرک‌های واقعی، منجر به تصور غلط از موضوع یا رویدادی می‌شود. برخی از این تصورات غلط مربوط به خارج از بدن انسان است (مانند امواج نور که سبب خمیده دیده شدن یک مداد در لیوان آب می‌شود و یا شرایط نامناسب مانند روشنائی کم)، یا این‌که ناشی از ویژگی‌های عملکردی و ساختاری دستگاه حسی انسان است (به‌عنوان مثال، اعوجاج در شکل قرنیه چشم). این نوع خطاهای دید بصری در هر فردی ممکن است دیده شود. گروه دیگری از خطاهای دید که به بدن و ساختار سیستم عصبی انسان مربوط است ناشی از سوءبرداشت حاصل از نشانه‌های ظاهری ناکافی حسی است. به‌نظر می‌رسد در چنین حالتی، احساسات به‌صورت واقعیت‌های متناقض، خود را نشان می‌دهند و خطایی در پردازش اطلاعات حسی در سیستم عصبی مرکزی (مغز و نخاع) رخ می‌دهد. برای مثال، رانندگانی که چراغ‌های خود را در پنجره یک فروشگاه مشاهده می‌کنند، ممکن است فکر کنند که خودروی دیگر به سمت‌شان می‌آید حتی اگر بدانند که جاده‌ای در آنجا وجود ندارد.



خطای دید انواع بسیار دارد که هر کدام دلایل خاص خود را دارند. گاهی خطا در دیدن اندازه اشیاء رخ می‌دهد، گاهی اشکال ثابت را متحرک می‌بینیم، در برخی موارد اشیاء را به رنگی غیر از رنگ واقعی‌شان می‌بینیم و در اینجا نمونه‌هایی از توهمات دیداری مشهور را بررسی می‌کنیم. این‌ها برخی از عجیب‌ترین خطاهای دید نوری شناخته شده هستند که حتماً مغز شما را به زحمت می‌اندازند. هنگامی که ما در مورد خطاهای دید صحبت می‌کنیم، معمولاً به مجموعه‌ای از خطاهای دید شناختی می‌اندیشیم. این‌ها خطاهای دیدی هستند که به فرضیات ناخودآگاه ما درباره جهان مربوطند و موجب می‌شوند که بین مشاهدات ما و آنچه در مغز پردازش می‌شود، شکاف ایجاد شود و مغز ما تصاویر مشاهده شده ما را اشتباه تفسیر کند. گاهی چشم ما رنگی را که به‌صورت پیش فرض از اشیاء در مغز وجود دارد، می‌بیند؛ در حالی که ممکن است آن‌شیء اصلاً به آن رنگ مفروض در ذهن ما نباشد. به مثال زیر توجه کنید.

توت فرنگی غیر قرمز



در این تصویر از توت فرنگی، هیچ رنگ قرمزی وجود ندارد. اما قرمز به نظر می‌رسد! این مغز شما




پروفسور ریچارد گریگوری در کنار کافه واقعی در بریستول - ۲۰ فوریه ۲۰۱۰



است که رنگ‌ها را اصلاح می‌کند. مغز شما می‌داند که توت فرنگی قرمز است، بنابراین جزئیات خاصی را برای شما در تصویر وارد می‌کند. این پدیده به عنوان «پایداری رنگ» نامیده می‌شود و یک ویژگی ادراک رنگ است که اطمینان می‌دهد رنگ درک شده از اشیاء تحت شرایط روشنایی‌های متفاوت، ثابت باقی می‌ماند. اگر شما نیاز به اثبات این پدیده دارید یک سوراخ کوچک در یک تکه کاغذ ایجاد کنید و سوراخ را روی یکی از قسمت‌های «قرمز» تصویر قرار دهید. حال دیگر خیلی قرمز نیست، درست است؟ در برخی مواقع ما اشکال را به شکلی غیر از شکل واقعی آنها می‌بینیم.


خطای دید دیوار کافه



دیوار یک کافه در بریستول بریتانیا، با کاشی‌های تیره و روشن متناوب و خطوط نازک خاکستری میان ردیف‌های آن، پر شده بود. ردیف‌های کاشی کج به نظر می‌رسیدند اما در واقع کاملاً موازی بودند. پس چه چیزی باعث این خطای دید می‌شد؟ اگر با یک نرم افزار گرافیکی ساده مثل paint، خطوط خاکستری را سیاه کنید، خواهید دید که دیگر این خطای دید عمل نمی‌کند. بسته به این که آیا این خط‌ها بین کاشی‌های تیره یا بین دو کاشی روشن و یا بین کاشی‌های تیره و روشن هستند، کنتراست متفاوتی ایجاد می‌کنند. مغز ما هنگام تفسیر این تصاویر تمایل بیشتری به پخش مناطق تیره نسبت به مناطق روشن دارد. این

پدیده Irradiation نام دارد و دلیل اصلی منحنی تصور کردن این خطوط نیز همین امر است. چشم ما گاهی در دیدن زوایا و یا انحنای خطوط دچار خطا می‌شود.

خطای دید کوری منحنی



اکثر مردم، به بخش خاکستری پس زمینه تصویر بالا نگاه می‌کنند و مجموعه‌ای از خطوط موازی را مشاهده می‌کنند، که متناوباً زیگزاگ و موجی می‌شوند. در حالی که همه آنها موجی هستند. این پدیده کوری منحنی نامیده می‌شود و به مجموعه‌ای از شرایط خاص نیاز دارد. اگر به گوشه‌ها با پس زمینه سفید و یا پس زمینه سیاه نگاه کنید، خواهید دید که تمام خطوط موجی به نظر می‌رسند. حال اگر دقیق‌تر به خطوط زیگزاگ در قسمت خاکستری نگاه کنید، خواهید دید که بخش‌های تاریک و روشن دقیقاً بین قله‌ها و دره‌ها قرار دارند، در حالی که در خطوط موجی بخش‌های تاریک و روشن روی قله‌ها و دره‌ها قرار گرفته است.

این خطای دید اخیراً توسط Kohske Takahashi، روانشناس تجربی از دانشگاه Chukyo ژاپن، کشف شده است و نشان می‌دهد که ما نمی‌توانیم به چشمانمان اعتماد کنیم حتی اگر مستقیم به چیزی نگاه کنیم.

جاده آجری



باور می‌کنید که این دو عکس یکسان است و در زوایای مختلف گرفته نشده‌اند.


در این خطای دید، ما این دو عکس را به عنوان یک صحنه کامل در نظر می‌گیریم. اگر ما در مقابل آن بایستیم و به‌طور مستقیم به آن نگاه کنیم، به نظر می‌رسد که خیابان سمت راستی بیشتر به سمت راست متمایل است. اما اگر تصاویر را از هم جدا کنیم و زیر هم قرار دهیم دقیقاً هر دو را یکسان می‌بینیم. دلیل این خطای دید این است که ما دارای ادراک عمقی غریزی هستیم یعنی مغز ما به‌طور خودکار زاویه را به شکلی اصلاح می‌کند که گویی ما به یک صحنه در دنیای سه‌بعدی نگاه می‌کنیم.

مغز ما برای تفسیر صحنه‌هایی که می‌بینیم به نشانه‌ها و علائم کمکی نیاز دارد و بدون داشتن این نشانه‌ها دچار خطا می‌شود. برخی از خطاهای دید ناشی از عدم وجود همین علائم است.

بانوی چرخان



تصاویر متحرک را می‌توانید در سایت (<http://brainden.com/multistable-objects.htm>) مشاهده کنید.



این خطوط عمودی موازیند


این خطای دید اغلب به عنوان یک تست برای تعیین اینکه کدام بخش از مغز شما فعال‌تر است استفاده می‌شود. البته این بانو نمی‌تواند آن را تعیین کند. اما این خطای دید هنوز هم سرگرم‌کننده است.

آیا چرخش او در جهت عقربه‌های ساعت یا برخلاف آن است؟ یا شاید در حالی که شما سعی می‌کنید که این موضوع را کشف کنید، ناگهان جهت حرکتش عوض می‌شود و به‌نظر می‌رسد شروع به چرخش در جهت دیگر کرده است؟

این توهم دیداری توسط طراح وب Nobuyuki Kayahara در سال ۲۰۰۳، طراحی شده است. از آنجا که هیچ نشانه‌ای برای نشان دادن عمق وجود ندارد، مغز دچار خطا می‌شود. اکثر مردم چرخش او را در جهت عقربه‌های ساعت می‌بینند. به این پدیده ادراک چندگانه گفته می‌شود - یا در این مورد دو گانه. هنگامی که یک تصویر برای یک تفسیر بیش از حد مبهم است، مغز آن را با تفسیرهای چندگانه درک می‌کند - هر چند این ادراک هرگز به‌طور همزمان نیست. بنابراین شما می‌توانید این تصویر را در حال چرخش در جهت عقربه‌های ساعت و یا در خلاف جهت آنها ببینید، اما هرگز در یک زمان چرخش را در هر دو جهت نمی‌بینید.

گاهی ما نمی‌توانیم کل تصویر را به یکباره ببینیم.

نقطه‌های سیاه فرار



۱۲ نقطه سیاه در تقاطعات این تصویر وجود دارد. اما مغز شما اجازه نخواهد داد که همه آنها را به یکباره ببینید.

می‌توانید امتحان کنید. این پدیده به این دلیل رخ می‌دهد که مغز شما با استفاده از چیزی به نام مهار جانبی، کار خود را انجام می‌دهد. زمانی که نورون‌های بخشی مغز شما تحریک می‌شوند، فعالیت نورون‌های اطراف را کم می‌کنند. این امر سبب می‌شود که نورون‌های تحریک شده با شدت بیشتری نسبت به حالتی که همه نورون‌ها فعال هستند، پاسخ‌دهی داشته باشند و این مسئله باعث افزایش وضوح و کنتراست در پاسخ بصری می‌شود.

خطای دید استوانه مبهم




این لوله‌ها به وضوح مربعی شکل هستند، اما هنگامی که در آینه دیده می‌شوند، به دایره تبدیل می‌شوند و برعکس. چه اتفاقی می‌افتد؟ به توهم

استوانه مبهم خوش آمدید.

این حقه در شکل لوله‌ها نهفته است - آنها نه کاملاً دایره‌ای و نه کاملاً مربع هستند، و شکل‌شان چیزی بین این دو است، و دارای حالت محدب و مقعر در بالای لوله‌ها هستند.

این حقه توسط مهندس Kokichi Sugihara از دانشگاه Meiji ژاپن ساخته شد. نگاه کردن به این اشکال و تصاویر آنها در آینه، تفسیرهای کاملاً متفاوتی از اشکال سه‌بعدی را ایجاد می‌کند و ما نمی‌توانیم تفسیرهای مان را تصحیح کنیم، چون منطقاً می‌دانیم که این تصاویر از آن اشیاء آمده‌اند و باید کاملاً منطبق و یکسان با شکل ایجادکننده‌شان باشند. در این مورد، بیننده متوجه شکل واقعی این اجسام نمی‌شود و بنابراین خطای دید به وجود می‌آید. مغز ما گاهی اشکال خاصی را به دلیل تکرار بیشتر در محیط پیرامون ما، ترجیح می‌دهد.

خطای دید جعبه ای




این تصویر در واقع شامل ۱۶ دایره است، اما بیشتر مردم نمی‌توانند در ابتدا آنها را ببینند. حال با دقت بیشتر به شکل نگاه کنید هنوز نمی‌تواند آنها را ببینید؟ سعی کنید بین مستطیل‌ها را نگاه کنید. جالب است بدانید هنگامی که دایره‌ها

را دیدید، دیگر هرگز نمی‌توانید آنها را نبینید. این خطای دید توسط Andy Norcia، در موسسه تحقیقات چشم Smith-Kettlewell در سال ۲۰۰۶، ارائه شده است.

اکثر مردم در ابتدا مستطیل‌ها را می‌بینند. اما پاسخ این که چرا مستطیل‌ها غالب می‌شوند را هیچ کس به طور قطع نمی‌داند. روانشناسان معتقدند که این پدیده ممکن است به این دلیل روی دهد که اغلب در محیط زندگی روزانه ما مستطیل از دایره رایج‌تر است و بنابراین مغز در ابتدا تعدادی مستطیل را تشخیص می‌دهد. در برخی خطاهای دید، به ناگاه قسمت‌هایی از تصویر توسط مغز حذف می‌شود.

اثر Troxler




آیا می‌توانید در این تصویر چیزی را تشخیص بدهید؟ حتماً پاسختان منفی است. اگر به نقطه سیاه وسط این تصویر خیره شوید، احتمالاً پس از چند ثانیه متوجه خواهید شد که رنگ‌ها یک به یک ناپدید می‌شوند.

این پدیده اثر تروکسلر نامیده می‌شود و توسط فیزیکدانی به نام Ignaz Paul Vital Troxler، در

سال ۱۸۰۴ طراحی شده است. وی کشف کرد که اگر چشم را روی یک نقطه ثابت متمرکز کنید، تصاویر اطراف آن به تدریج از نظر ناپدید می‌شوند. مغز ما برای ایجاد توازن هر چیزی را که ناخودآگاهمان غیر ضروری تشخیص دهد، حذف می‌کند. دلیل اصلی این پدیده هم همین است. اگر شما روی یک نقطه کوچک تمرکز کنید و بقیه صحنه حرکتی نداشته باشند، چشمانتان به آن‌ها بی‌توجه شده و مغز شما فکر می‌کند که آن جزئیات ضروری نیستند و آنها را در پس زمینه محو می‌کند.

یک استاد هواشناسی آلمانی به نام Wilhelm von Bezold نوعی دیگری از خطای دید را کشف کرد که در آن، یک رنگ با توجه به رنگ‌های دیگری که در مجاورت آن قرار دارد ممکن است متفاوت به نظر برسد. در اینجا دو مورد از این نوع خطای دید را بررسی می‌کنیم

توهم وایت





یک حقه دیداری با نام توهم وایت^۱ توسط روانشناس استرالیایی دکتر مایکل وایت^۲ شکل گرفت. در این توهم سه رنگ وجود دارد: سیاه، سفید و خاکستری اما بیشتر مردم ۴ رنگ را می‌بینند. نحوه قرارگیری رنگ خاکستری در راه

1 White's illusion
2 Michael white



QR کد زیر را اسکن کنید تا ویدیوی کامل آن را مشاهده کنید.





چه باور کنید چه نه، رنگ مربع A با مربع B یکسان است اما با این حال مغز ما، رنگ را برای ایجاد تعادل بین سایه‌ها تنظیم می‌کند. مغز ما علاوه بر رنگ، اندازه اشیا را هم در مقایسه با اشیا اطراف آن می‌سنجد.

خطای دید ابینگهاوس^۴


به دایره‌های مرکزی در دو تصویر زیر نگاه کنید. کدام یک بزرگ‌تر است؟





این دو دایره هم‌اندازه هستند اما بیشتر مردم دایره نارنجی سمت راست را بزرگ‌تر از دایره نارنجی سمت چپ می‌بینند. این بدین دلیل است که ناخودآگاه ما برای تشخیص اندازه اشیا به مقایسه آن با اشیا اطرافشان می‌پردازد، روندی که به نام توهم ابینگهاوس شناخته می‌شود. بنابراین ما دایره‌ای را که توسط دایره‌های بزرگ احاطه شده باشد کوچک‌تر و دایره‌ای را که

4 Ebbinghaus Illusion



راه‌های سیاه و سفید چنان القا می‌کند که انگار دو نوع سایه خاکستری وجود دارد. این که چه پدیده‌ای موجب بروز این توهم می‌شود هنوز ناشناخته است. در واقع، برداشت ما از مربع‌های خاکستری با رنگ خطوطی که در اطراف آن‌ها قرار دارد، شکل می‌گیرد. لذا وقتی این رنگ با خطوط سیاه محاصره شده باشد، تیره‌تر و وقتی با خطوط سفید محاصره شده باشد، روشن‌تر به نظر می‌رسد. وقتی رنگ‌های دیگری نیز به این مجموعه اضافه شوند، باز هم می‌توان این تأثیر را مشاهده کرد. چنین چیزی را در توهم سایه‌ی چکر^۳ که توسط Edward H. Adelson در سال ۱۹۹۵ طراحی شده است نیز می‌توان دید.



3 Checkers shadow Illusion




توسط دایره‌های کوچک‌تر احاطه شده باشد، بزرگ می‌بینیم. شکل زیر نیز مثال دیگری از این موضوع است. فکر می‌کنید طول کدام خط بلندتر است؟



خطای دید مولر لایر^۵

مبدع این خطای دید مولر لایر یک جامعه‌شناس آلمانی است وی این خطای دید را در سال ۱۸۸۹ ابداع کرد که البته به آن خطای درازا هم گفته می‌شود. اگر چه خط پایینی بلندتر به نظر می‌آید اما هر دو خط افقی دارای طول یکسان هستند. باور ندارید؟ به تصویر پایین نگاه کنید.



5 Franz Carl Müller-Lyer


یکی دیگری از انواع خطای دید به نام حرکت غیرواقعی^۶ معروف است و به حالتی گفته می‌شود که درحالی‌که یک تصویر کاملاً ثابت است ما آن را متحرک و با یک سرعت خاص مثل یک فیلم می‌بینیم. دلیل این امر هم کنتراست رنگ‌ها و محل قرارگیری اشیا است.

نوعی از خطای دید هم به خاطر دستکاری عمودی در تصاویر است، به‌طوری‌که با فرضیات طبیعی ما از دنیا و منطق ما سازگاری نداشته باشد.



اکنون می‌دانیم که راه‌های زیادی وجود دارد که در برابر اطلاعات درست، چشمانمان به ما دروغ بگویند و فکر می‌کنم که این برای همه ما یک درس بزرگ در زندگی است.

6 Motion illusion



شعبده‌بازی با علم

سمیرا کشمیری

samlra.keshmieri@gmail.com

ویژه‌نامه دانش‌بنیان • فناوری لیزر و فوتونیک
شماره دهم • مرداد ۱۳۹۷

لیزر و فوتونیک

ویژه‌نامه دانش‌بنیان • فناوری لیزر و فوتونیک
شماره دهم • مرداد ۱۳۹۷

لیزر و فوتونیک



شکل ۱- ناپدید شدن سکه زیر لیوان






شکل ۲- هنگامی که داخل لیوان آب نیست، نور سکه از شیشه عبور می‌کند و به چشمان ما می‌رسد و ما آن را می‌بینیم.



شکل ۳- وقتی داخل لیوان آب می‌ریزیم نور تابشی از سکه از دیواره داخلی لیوان بازتاب کلی می‌کند و دیگر به چشم ما نمی‌رسد بنابراین ما آن را نمی‌بینیم



شکل ۴- همچنین نور محیط اطراف هم که وارد لیوان می‌شود و به کف لیوان می‌رسد، از مرز بین آب و شیشه بازتاب کلی می‌کند و به چشم ما می‌رسد، برای همین ما کف لیوان شیشه‌ای را تا حدودی مثل آینه می‌بینیم.



شعبده‌بازی احتمالا یکی از جذاب‌ترین نمایش‌هایی است که می‌تواند ذهن را ساعت‌ها مشغول کند. مطابق برخی از تقسیم‌بندی‌ها، شعبده، شاخه‌ای از علم است. دانشمندانی مثل گالیله و کوپرنیک هم در دوره خود با ادعای بیان چرخش زمین به دور خورشید و گرد بودن زمین جادوگر و شعبده‌باز قلمداد می‌شدند. پس نکته قابل توجه این است که پشت بسیاری از شعبده‌ها قوانین ساده علمی وجود دارد. یکی از گونه‌های شعبده نتیجه‌ی تاکید بر خطای دید بیننده است. ما در این مقاله به بررسی چند آزمایش جالب که بر مبنای قوانین نور و انحراف زاویه دید ناشی از شکست نور اتفاق می‌افتد، می‌پردازیم.

۱- ناپدید شدن سکه

اگر بخواهید یک سکه را در مقابل چشم‌های دیگران ناپدید کنید نیاز به وسایل زیر دارید؛

سکه،

لیوان شیشه‌ای،

آب.

سکه‌ای را زیر لیوان شیشه‌ای قرار دهید. از کنار لیوان سکه را ببینید، به نحوی که امتداد خط دید شما حتماً از شیشه اطراف لیوان عبور کند. آب را به درون لیوان بریزید، چه اتفاقی می‌افتد؟

بله حتماً متعجب شده‌اید، سکه ناپدید شده است! (شکل ۱)

اکنون که دلیل علمی این آزمایش را یاد گرفتید، حتماً به جادوی علم اعتقاد پیدا کردید. بنابراین شما می‌توانید با کمک گرفتن از قوانین فیزیک و اپتیک این آزمایش جذاب را انجام دهید و دیگران را متعجب کنید.





۲- نیمه گم شده مداد

وسایل لازم برای دومین شعبده‌بازی علمی با نور لوله آزمایش، لیوان پر آب، مداد.

مدادی را داخل لوله آزمایش قرار دهید. از جداره شیشه‌ای لوله می‌توان مداد را به راحتی دید. لوله آزمایش را به صورت مایل وارد ظرف آب کنید. مداد داخل لوله چگونه به نظر می‌رسد؟ وقتی لوله آزمایش به صورت مایل داخل آب می‌شود، نور محیط از شیشه لوله آزمایش وارد آن می‌شود و به مداد می‌رسد. نور بازتابی از مداد نیز دوباره از شیشه عبور کرده و به چشم ما می‌رسد و ما مداد را می‌بینیم. (شکل ۵)

حالا زاویه انحراف لوله را نسبت به راستای افق بیشتر کنید. همان‌طور که در شکل ۶ هم می‌بینید قسمتی از مداد که در لوله آزمایش درون آب است دیگر دیده نمی‌شود.

وقتی لوله تحت زوایای نزدیک به عمود قرار داده می‌شود، پرتو نور عبوری از آب و شیشه که می‌خواهد وارد هوای لوله آزمایش شود بازتاب کلی می‌شود. زیرا زاویه تابش آن بیشتر از زاویه حد است. به همین دلیل نور به قسمتی از مداد که در لوله آزمایش غوطه‌ور است نمی‌رسد و بنابراین این قسمت از مداد دیده نمی‌شود. (شکل ۸)



شکل ۵- لوله آزمایش حاوی مداد را به صورت مایل درون لیوان آب فرو ببرید.



شکل ۶- با افزایش انحراف لوله آزمایش نسبت به راستای افق مداد ناپدید می‌شود.



شکل ۷- مشاهده مداد درون لوله آزمایش که با زاویه مایل درون آب شده است.



شکل ۸- ناپدید شدن مداد درون لوله آزمایش وقتی زاویه انحراف بیشتر از زاویه حد می‌شود.



شکل ۸- آماده سازی آزمایش ناپدید کردن اسکناس



شکل ۹- ناپدید شدن بخشی از اسکناس که درون آب قرار گرفته است.



شکل ۱۰- ناپدید نشدن تصویر نقاشی شده روی زیپ کیپ در حالی که اسکناس مشاهده نمی شود.

۳- اسکناس مخفی

برای سومین آزمایش جالب این شماره به وسایل زیر نیاز دارید:

- یک عدد کیسه زیپ کیپ،
- یک اسکناس،
- چسب نواری،
- ماژیک مارکر یا ضد آب،
- یک ظرف پر آب.

اسکناس را درون زیپ کیپ قرار دهید و در آن را ببندید. برای اطمینان بیشتر با چسب نواری هم آن را بچسبانید. اسکناس درون زیپ کیپ را در ظرف آب فرو ببرید و از بالا به آن نگاه کنید.

اتفاق جالبی روی می دهد و بخشی از اسکناس که درون آب است ناپدید می شود. (شکل ۹) این بار روی زیپ کیپ با ماژیک مارکر طرح ساده ای بکشید و دوباره اسکناس را درون آب فرو ببرید. نتیجه بسیار حیرت آور است. با وجود ناپدید شدن اسکناس تصویر نقاشی روی زیپ کیپ کاملاً قابل مشاهده است. می توانید این پدیده را در شکل ۱۰ به خوبی مشاهده کنید.

آیا می توانید با توجه به دلایل ذکر شده در دو آزمایش قبلی دلیل علمی این آزمایش را بیان کنید؟



ریاست جمهوری
معاونت علمی و فناوری



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دی ماه ۱۳۹۷

نمایشگاه بین المللی تهران



ششمین نمایشگاه

تجهیزات و مواد آزمایشگاهی
ساخت ایران

مهندسی پزشکی و زیست مواد

گاز، نفت، گاز
و پتروشیمی

تجهیزات آموزشی یا فناوری مناسب

عمران و ساختمان

ارائه کنندگان خدمات آزمایشگاهی و کالیبراسیون

مکانیک، شیمی
و متالورژی

علوم پایه

تجهیزات عمومی و آزمایشگاهی

کشاورزی و
محیط زیست

تجهیزات حوزه تست و آزمون صنعتی

مواد آزمایشگاهی

تجهیزات و ماشین آلات در حوزه فناوری های راهبردی

برق، الکترونیک و نرم افزار



تعاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و اتحادیه دانش بنیان
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

شماره تماس دبیر خانه
۰۳۴۱۵-۳۴۱۴-۳۴۱۰
iranlabexpo.ir

www.isti.ir

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی



دریافت نسخه الکترونیکی



در مسیر بی انتها

در شماره آینده بخوانید...